



1550

LGC7500B

Displaykøler

Produktegenskaber

- Lystop med LED-lys
- Selvlukkende døre med 90 graders hold for let opfyldning
- Temperaturklasse 3M1
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Digital kontrol og temperatur-display
- Indvendig bund i rustfrit stål
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Hjul og fødder, der kan låses

Elegant, sort displaykøler med lystop

LGC-B displaykøleren er designet med henblik på at tilføje et strejf af elegance og kvalitet til enhver forretning med sit stilfulde, sorte finish. Kabinettet har to lodrette LED-lysstriber på indersiden af hver dør, hvilket får indholdet til at stå ekstra tydeligt frem mod det mørke interiør. Derudover er der en LED-oplyst lystop, som giver en oplagt mulighed for skræddersyet branding.

Skabets indvendige bund er fremstillet af rustfrit stål og har buede hjørner for at gøre rengøringen nemmere. Kølesystemet er meget energieffektivt og holder driftsomkostningerne nede, samtidig med at det opretholder den ideelle temperatur i kabinettet. Displaykøleskabet er udstyret med hjul, så det er nemt at flytte i forbindelse med rengøring eller omplacering i butikken.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	245 / 230
Nettovolumen	l	1436
Bruttovolumen	l	2050
Brutto-/ Nettovolumen	l	2050 / 1436
Total udstillingsareal	m²	2.07
Temperatur-interval	°C	+1 til +8
Klimaklasse		4

Design og materialer

Eksteriør	Sort RAL9005	
Interiør	Sort	
Antal døre	3	
Dørantal & type	3 hængsl. glasdøre	
Antal hylder	stk	15
Hylde-antal & type	15	
Hylde dimension	618*622 / 690*622	
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Sikkerhedsglas	Ja	
Lås	Ja	
Indvendigt lys	LED	

Køling og funktioner

Afrimning, type	Automatisk (ved kompressorstop)	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	C	
Max Ambient	+30°C, 55% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	10.6
Årligt energiforbrug	kWh/år	3870
EEl	%	30
Effekt	W	650
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	2079 x 805 x 2065
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1959 x 640 x 1520
Pakkemål (BxDxH)	mm	2130 x 860 x 2260
40' container kapacitet	stk	14



Lystop med lys



Solide hjul