



LPD1500C/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Ramme af rustfrit stål og sort glas
- LED-lys under hver hyld
- Justerbare hylder (i trin)
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder samt hjul
- Buet top/glastop /-front
- Dobbeltglas
- Frontglas med anti-kondens

Display kølemontre med buet glasfront og -top

LPD er vores højkvalitets-serie af kølemontre. Den er fremstillet i kvalitetsmaterialer og har lækre detaljer som frontglas med anti-kondens, dobbeltglas for at reducere energiforbrug og driftsomkostninger samt LED lys under hver af de frostede glashylder. Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem, der holder diverse madvarer og kager kolde og friske, mens skydedøre på bagsiden giver let adgang i forbindelse med opfyldning og betjening. LPD serien fås i flere størrelser og der er også en model med en flad glasfront.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	2.47
Temperatur-interval	°C	+2 til +8
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	315 / 275
Brutto-/ Nettovolumen	l	418 / 277

Design og materialer

Dørantal & type	2 glasskydedøre
Sikkerhedsglas	Ja
Hylde-antal & type	3 glashylder + bundhylde
Hylde dimension	135x23 / 135x28 / 135x33 / 135x44
Fødder / ben	4 justerbare fødder
Hjul	4 hjul
Eksteriør	Rustfrit stål / Glas
Interiør	Rustfrit stål / glas
Indvendigt lys	LED

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	140
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	13.53
Årligt energiforbrug	kWh/år	4938
EEl	%	35
Effekt	W	798
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1350 x 580 x 780
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1505 x 745 x 1360
Pakkemål (BxDxH)	mm	1560 x 800 x 1480 mm
40' container kapacitet	stk	15



Kagedisplay



Skydedøre



Produktegenskaber

