



## CRU1015N w/o Panel

Monoblock fryseenhed (10,1-15m³)

### Produktegenskaber

- Monoblock fryseenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish
- Passer til paneler med en tykkelse på 80-150 mm

Monoblock fryseenhed til temperaturer mellem -10 to -

Monoblock fryseenhed til kølerum med en volume på 10,1-15m³.

### Mål og indhold

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Kapacitet køleenhed | m³ | 10,1 - 15   |
| Temperatur-interval | °C | -20 til -10 |
| Brutto-/ Nettovægt  | kg | 115 / 105   |

### Design og materialer

|           |               |
|-----------|---------------|
| Eksteriør | Rustfrit stål |
| Interiør  | -             |

### Køling og funktioner

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Termostat, type    | Elektronisk          |
| Afrimning, type    | Automatisk, varm gas |
| Kølemiddel         | R290                 |
| Kølemiddel, mængde | g200                 |
| Termometer         | Ja                   |

### Strøm og forbrug

|                      |         |            |
|----------------------|---------|------------|
| Årligt energiforbrug | kWh/år  | 11598      |
| Energiforbrug        | kWh/24t | 31.78      |
| Effekt               | W       | 2360       |
| Spænding / Frekvens  | V/Hz    | 220-240/50 |

### Dimensioner

|                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 600 x 1046 x 870  |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 790 x 1150 x 1170 |
| 40' container kapacitet | stk | 60                |



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller