




WRA-M55-1

Monoblock køleenhed

Produktegenskaber

- Monoblock køleenhed
- Velegnet til paneler med en tykkelse på op til 200 mm
- Serie forbindelse mulig
- Digital kontrol og temperatur-display
- Ventileret køling

Monoblock køleenhed til temperatur -5°C til +15°C

WRA monoblok-køleenheden leverer enestående køleydelse til kølerum. Monoblokken er velegnet til alle paneler med en tykkelse på op til 200 mm. Monoblokken er designet til sadelmontage, og installationen kræver, at der skæres huller i kølerummets paneler.

Køleperformance afhænger af forskellige faktorer, såsom omgivelsestemperatur og den indstillede temperatur. Du kan se monoblokkens kapacitet på tegningerne.

Hvis du har et større kølerum, er det muligt at tilslutte flere monoblok-enheder til ét rum og få dem til at operere sammen. Du vælger en enhed som master og styrer temperaturen for alle enheder på kun én controller.

Monoblokken er kun til indendørs brug.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-5 til +15
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	127 / 103
Brutto-/ Nettovolumen	l	1028 / 738

Design og materialer

Eksteriør	Hvid RAL9003
Indvendigt lys	Nej
Lås	Nej

Køling og funktioner

Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g2x150

Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	43.92
Årligt energiforbrug	kWh/år	16031
Effekt	W	2440
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	35.5

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	711 x 1254 x 828
Pakkemål (BxDxH)	mm	840 x 1370 x 980 mm
40' container kapacitet	stk	32



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller