



LCT750F/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Dobbeltglas
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder
- Flad top/glastop
- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling

Kølemontre bordmodel til flot produktpræsentation

Denne kølemontre med en flad glasfront byder på høj kvalitet i rustfrit stål og dobbeltglas. Den kompakte størrelse gør den ideel til at stille på disken, hvor den kan friste kunderne med et udvalg af udsøgt bagværk. På bagsiden har udstillingsmontren skydedøre i glas, som giver let adgang til indholdet. Bordmodellen kommer med faste trådhylder og LED belysning for optimal produktpræsentation.

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m ²	0.72
Temperatur-interval	°C	+2 til +8
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	89 / 65
Bruttovolumen	l	120
Nettovolumen	l	67
Brutto-/ Nettovolumen	l	120 / 67

Design og materialer		
Dørantal & type		2 glasskydedøre
Sikkerhedsglas		Ja
Antal døre		2
Antal hylder	stk	2
Hylde-antal & type		2 trådhylder, krom + bundhylde
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Eksteriør		Rustfrit stål / Glas
Interiør		Rustfrit stål / glas
Indvendigt lys		LED


Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	45
Termometer		Ja

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		C
Energiforbrug	kWh/24t	4.39
Årligt energiforbrug	kWh/år	1603
EEl	%	23
Effekt	W	242
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	640 x 450 x 400
Udvendige mål (BxDxH)	mm	700 x 560 x 670
Pakkemål (BxDxH)	mm	784 x 641 x 790 mm
40' container kapacitet	stk	153



Kagedisplay



Skydedøre