



DB302S

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Indvendigt LED-lys
- Justerbare trådhylder
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Automatisk afrimning
- Justerbare fødder
- Lås

Backbar med skydedøre

Hold baren kørende uden problemer med en prisvenlig backbar-køler, der er skabt til travle barer, restauranter og caféer. Det sorte kabinet kombineret med et antracitgråt interiør giver et moderne udtryk, mens den indvendige LED-belysning præsenterer drikkevarerne flot og indbydende.

De justerbare trådhylder gør det nemt at tilpasse indretningen til både dåser og høje flasker, og den plastbelagte overflade gør rengøringen hurtig og enkel i en travl hverdag.

Det ventilerede kølesystem sørger for hurtig nedkøling efter genopfyldning og holder en stabil temperatur, så drikkevarerne altid serveres kolde – også når efterspørgslen er høj. Den elektroniske termostat er let at komme til, så temperaturen nemt kan kontrolleres og justeres efter behov.

Nem at betjene, let at rengøre og bygget til daglig brug – en backbar-køler, der hjælper personalet med at arbejde mere effektivt og skabe mersalg.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	95 / 88
Nettovolumen	l	288
Bruttovolumen	l	339
Brutto-/ Nettovolumen	l	339 / 288
Total udstillingsareal	m²	0.239
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4

Design og materialer

Eksteriør	Sort RAL9005	
Interiør	Grå RAL7037	
Antal døre	3	
Dørantal & type	3	
Antal hylder	stk	6
Hylde-antal & type	6 trådhylder, grå	
Hyldefarve	Grå	
Hylde dimension	395x320 mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	230
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Lås	Ja	
Indvendigt lys	LED	
Sikkerhedsglas	Ja	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel, mængde	g	50
Kølemiddel		R600a
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Årligt energiforbrug	kWh/år	674.885
Energiforbrug	kWh/24t	1.849
EEl	%	43.7
Effekt	W	205
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1350 x 526 x 870
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1265 x 418 x 720
Pakkemål (BxDxH)	mm	1435 x 575 x 940
40' container kapacitet	stk	64



Beskyttende afskærmning af



Lås

