



Galaxy+ GP14FGD Black

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering B
- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Flot produktpræsentation med rammeløse glassdøre
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Selvlukkende døre
- Solide 40 mm endevægge med spejleffekt
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Fenderlister i rustfri stål
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Energibesparende multideck køler med døre

Med denne multideck køler med glassdøre får du et yderst lækkert design kombineret med et energibesparende kølesystem. De høje, rammeløse glassdøre giver et fantastisk kig til produkterne indeni. Produkterne bliver smukt oplyst af de vandrette og lodrette LED lys, som løber op langs væggene samt i toppen af køleren.

Kølereolen kommer med 5 dybe hylder (plus basen), hvilket giver masser af plads til opbevaring og fremvisning af produkterne. Hylderne kan vippe for at optimere produktpræsentationen. Det er muligt at tilkøbe multiplexing-sæt, hvis du ønsker at bygge reolerne sammen til en lang, uendelig linje i din forretning.

Takket være et nøje udvalgt kølesystem og en optimal luftcirkulation, kan denne multideck køler prale af et uhørt lavt energiforbrug samt en imponerende EU energilabel.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	1.91
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	369 / 285
Brutto-/ Nettovolumen	l	1443 / 629

Design og materialer

Dørantal & type	2 hængsl. glassdøre	
Sikkerhedsglas	Ja	
Max. belastning på hylde	kg/m²	160
Hyldefarve	Sort	
Hylde dimension	1250x400mm	
Hylde-antal & type	5 justerbare	
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Eksteriør	Sort RAL9005	
Interiør	Sort RAL9005	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Nej	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	140
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	B	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	3.66
Årligt energiforbrug	kWh/år	1336
EEl	%	12
Strøm		
Effekt	W	178
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1250 x 544 x 1562
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1330 x 750 x 2040
Pakkemål (BxDxH)	mm	1350 x 770 x 2320 mm
40' container kapacitet	stk	23



Døre i fuld højde



Rammeløse glassdøre