

## EIB-D1010-B1

Sort impulskøler/-fryser

### Produktegenskaber

- Simpel skift mellem køl og fryse
- Temperaturklasse 3M1/3L1
- Glas-sider for bedre produktpræsentation
- Glasskydelåger
- Indvendigt LED-lys
- Termostat med bluetooth og NFC
- Download HACCP data til egenkontrol
- Ventilert køling
- Hyldeforkant inklusiv
- Fenderlister i rustfri stål på alle 4 sider
- Hjul, 2 kan låses

Alsidig køle/fryse-ø til impuls køb

EIB køle/fryse-øen fra TEFCOLD er en fleksibel løsning til detailhandlen. Med et rummeligt og iøjnefaldende design er denne enhed ideel til at fremme impuls køb. Skift ubesværet mellem køle- og frysetilstand, så det passer til din forretnings skiftende behov. Kabinettet er i temperaturklasse 3M1/3L1, hvilket er ideelt til detailhandel. EIB har en digital controller med Bluetooth til praktisk HACCP-dataovervågning og -eksport. Du skal blot downloade appen på din telefon og forbinde den til enheden. Den indvendige LED-belysning kombineret med fire glassider og skydelåger giver en fremragende produktsynlighed og inviterer kunderne til at undersøge indholdet nærmere. Hjul med bremses sikrer mobilitet, så du kan placere enheden strategisk for at opnå maksimal effekt. Denne impuls køler/-fryser fås i flere størrelser og er den perfekte tilføjelse til ethvert butiksmiljø.

### Mål og indhold

Densitet isolering	kg/m <sup>3</sup>	40
Total udstillingsareal	m <sup>2</sup>	1.59
Temperatur-interval	°C	-18 til +5
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	229 / 204
Bruttovolumen	l	320
Nettovolumen	l	213
Brutto-/ Nettovolumen	l	320 / 213

### Design og materialer

Sikkerhedsglas		Ja
Number of lids		2
Hjul		Hjul
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort RAL9005
Indvendigt lys		LED horisontal
Lås		Nej

### Køling og funktioner


Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	149
Termometer		Ja

### Strøm og forbrug

Energiklassificering		C
Max Ambient		25°C at 60% RH
Energiforbrug	kWh/24t	7.83
Årligt energiforbrug	kWh/år	2857.95
EEl	%	34.9
Effekt	W	1231
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	54

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	860 x 790 x 300
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1012 x 1010 x 975
Pakkemål (BxDxH)	mm	1070 x 1070 x 1155 mm
40' container kapacitet	stk	40



Solidt håndtag



Digital controller