



EXTRA1250CD

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Temperaturklasse 3M1
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Justerbare, ekstra dybe hylder for maksimal kapacitet
- Vippefunktion giver bedre produktpræsentation
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Bundhylde plus 4 hylder
- Glas endevægge som standard
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Multideck køler med glasdøre og multiplex mulighed

EXTRA Multideck er en serie af kvalitetskølere med dobbelt glas i de hængslede døre, hvilket giver reducerede energi- og el omkostninger i driften.

Serien giver større produktkapacitet, da hylderne er 460 mm dybe, hvilket hjælper med at øge salget i spidsbelastningsperioder, da det mindsker behovet for genopfyldning. Enhederne har optimal intern belysning med vertikale LED lys i hver dør samt horisontalt LED lys i toppen på model 2500. Hyldeerne kan indstilles fladt eller skrånede fra 10 til 20 grader, og har hyldeforkant og akryl hyldestopper som standard. Velegnet til eksponering af indpakke kødvarer, mælkeprodukter eller drikkevarer og er ideel til supermarkeder, nærbutikker, delikatessebutikker og købmænd hvor plug-in køling er krævet. Enkel og let installation. Ingen specielle krav, da kølemiddelmængden er under 150g.

Serien giver mulighed for multiplexing og øger dermed mulighederne for optimal udnyttelse af det areal, du har til rådighed. Den enkelte enhed kan bestilles uden endevægge og med et multiplex kit, hvis det ønskes.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	1.81
Temperatur-interval	°C	+2 til +6
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	340 / 320
Brutto-/ Nettovolumen	l	880 / 770

Design og materialer

Dørantal & type	2 hængsl. glasdøre	
Sikkerhedsglas		Ja
Vendbar dør		Nej
Hylde-antal & type	4 sorte metalhylder, justerbare + base	
Hyldefarve		Sort
Max. belastning på hylde	kg/m ²	100
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Hjul		Valgmulighed
Eksteriør		Sort / Glas
Interiør		Sort
Indvendigt lys	2 x vertikale LED	
Lås		Nej

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	144
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering	D	
Energiforbrug	kWh/24t	11
Årligt energiforbrug	kWh/år	4015
Effekt	W	1100
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	53

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1250 x 610 x 1399
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1350 x 920 x 2035
Pakkemål (BxDxH)	mm	1450 x 975 x 2230
40' container kapacitet	stk	16



Glas endevægge som standard



Velegnet til 40x60 cm kasser