



PDA3-CTF150B-1

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Flad top/glastop
- LED-lys under hver hylde
- Glas front kan tippes fremad ved behov
- Temperaturklasse 3M1
- Fremragende produktsynlighed
- Glasskydedøre på bagsiden
- Digital kontrol og temperatur-display
- Hjul
- Kondensatorfilter er nemt at rengøre

Display kølemontre med flad glasfront og -top

PDA3-CTF er vores serie af kølemontre i høj kvalitet. Med sin sorte finish, glashylder og LED-belysning i toppen af enheden samt under hver hylde tilbyder den et stilfuldt design og produktpræsentation.

Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem og er klassificeret som temperaturklasse 3M1, hvilket sikrer, at diverse madvarer, kager og bagværk opbevares under optimale forhold. Temperaturen er nem at indstille på den digitale controller.

Enheden har skydedøre bagtil for nem betjening og opfyldning, mens frontglasset kan vippe fremad for nem rengøring. Disken er udstyret med hjul for mobilitet.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	2.98
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3
Nettovolumen	l	432
Bruttovolumen	l	680
Brutto-/ Nettovolumen	l	680 / 432
Brutto-/ Nettovægt	kg	320 / 253

Design og materialer

Dørantal & type	2 glasskydedøre	
Sikkerhedsglas		Ja
Antal døre		2
Antal hylder	stk	3
Hylde dimension	1416 x 400 mm	
Hylde-antal & type	3 glashylder + bundhylde	
Hjul		4 hjul
Indvendigt lys		LED
Eksteriør	Sort / Glas	
Interiør	Rustfrit stål / glas	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	145
Termometer		Ja

Strøm og forbrug


Energiklassificering		B
Årligt energiforbrug	kWh/år	2825
Energiforbrug	kWh/24t	7.74
EEl	%	16.9
Effekt	W	790
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	65

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1500 x 750 x 1360
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1446 x 600 x 808
Pakkemål (BxDxH)	mm	1580 x 820 x 1475
40' container kapacitet	stk	15



Digital controller



LED-lys under hver hylde