



View HC B

Supermarkedsskøler / -fryser

Produktegenskaber

- Fantastisk produktsynlighed
- Simpel skift mellem køl og frys
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Skydelåg åbner for-til-bag for let adgang
- 3-lags isoleringsglas på alle 3 sider
- Indvendigt LED-lys
- Digital kontrol og temperatur-display
- Justerbar falsk bund

Endeboks med fantastisk produktsynlighed

VIEW HC endeboksen er fremstillet til at skabe flotte ø-installationer i kombination med VIEW 250 CF VS B / VIEW 200 CF VS B supermarkedsskøleren/-fryseren.

Den har et moderne design med glasvægge på den øverste del af tre sider samt to glas skydelåg, der tilsammen giver en fuldstændig fantastisk produktsynlighed. Skydelågene åbner fra front til bag, hvilket gør, at man kan komme til i begge sider på én gang. Kabinettet byder endvidere på en flot produktpræsentation med LED belysning samt en justerbar falsk bund, der gør det muligt at få kabinettet til at se fyldt ud, selv med få varer.

Det er et alsidigt produkt, da du selv har mulighed for at indstille den til køl eller frys. Det er ganske nemt at skifte frem og tilbage, og gøres blot ved at vælge den ønskede temperatur på det digitale display. Det er meget praktisk, især i forretninger hvor udvalget af produkter følger årstiderne.

Supermarkedsskøleren/-fryseren er udstyret med en kompressor med variabel hastighed samt trelagsglas på sider og front for at bidrage til et lavere energiforbrug.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	1.5
Temperatur-interval	°C	-22 til +10
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	210 / 166
Brutto-/ Nettovolumen	l	995 / 613

Design og materialer

Antal låg & type	2 skydelåg i hærdet glas	
Kurve-antal & type		
Gittersystem	Ja	
Antal delere	stk	2
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Eksteriør	Sort RAL9005	
Interiør	Hvid	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Nej	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Statisk	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	113
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	D	
Energiforbrug	kWh/24t	9.64
Årligt energiforbrug	kWh/år	3518
Effekt	W	520
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50-60
Lydniveau	dB(A)	52

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1798 x 820 x 880
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1983 x 980 x 970
Pakkemål (BxDxH)	mm	2060 x 1066 x 1028
40' container kapacitet	stk	22



Solidt håndtag



Justerbar falsk bund