



PDA3-CTF150B-1

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Fremragende produktsynlighed
- LED-lys under hver hylde
- Temperaturklasse 3M1
- Flad top/glastop
- Glasskydedøre på bagsiden
- Digital kontrol og temperatur-display
- Frontglas med anti-kondens
- Hjul
- Kondensatorfilter er nemt at rengøre

Display kølemontre med flad glasfront og -top

PDA3-CTF er vores serie af kølemontre i høj kvalitet. Med sin sorte finish, glashylder og LED-belysning i toppen af enheden samt under hver hylde tilbyder den et stilfuldt design og produktpræsentation.

Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem og er klassificeret som temperaturklasse 3M1, hvilket sikrer, at diverse madvarer, kager og bagværk opbevares under optimale forhold. Temperaturen er nem at indstille på den digitale controller.

Enheden har skydedøre bagtil for nem betjening og opfyldning, mens frontglasset kan vippe fremad for nem rengøring. Disken er udstyret med hjul for mobilitet.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	2.98
Temperatur-interval	°C	+2 til +8
Brutto-/ Nettovægt	kg	320 / 253
Bruttovolumen	l	680
Nettovolumen	l	432
Brutto-/ Nettovolumen	l	680 / 432

Design og materialer

Dørantal & type	2 glasskydedøre	
Sikkerhedsglas	Ja	
Antal døre	2	
Antal hylder	stk	3
Hylde dimension	1416 x 400 mm	
Hylde-antal & type	3 glashylder + bundhylde	
Hjul	4 hjul	
Eksteriør	Sort / Glas	
Interiør	Rustfrit stål / glas	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Nej	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	145
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug


Energiklassificering	B	
Energiforbrug	kWh/24t	7.74
Årligt energiforbrug	kWh/år	2825
EEl	%	16.9
Effekt	W	790
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	65

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1446 x 600 x 808
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1504 x 745 x 1350
Pakkemål (BxDxH)	mm	1580 x 820 x 1475 mm
40' container kapacitet	stk	15



Digital controller



LED-lys under hver hylde