




VIEW 250 CF VS

Supermarkedskøler / -fryser

Produktegenskaber

- Fantastisk produktsynlighed
- Simpel skift mellem køl og frys
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Skydelåg åbner for-til-bag for let adgang
- 3-lags isoleringsglas på alle 3 sider
- Indvendigt LED-lys
- Digital kontrol og temperatur-display
- Justerbar falsk bund

Supermarkedskøler/-fryser med fremragende produktsyn

Denne supermarkedskøler/-fryser har et moderne design med glasvægge på den øverste del af tre sider samt to glas skydelåg, der tilsammen giver en fuldstændig fantastisk produktsynlighed. Skydelågene åbner fra front til bag, hvilket gør, at man kan komme til i begge sider på én gang. Kabinettet byder endvidere på en flot produktpresentation med LED belysning samt en justerbar falsk bund, der gør det muligt at få kabinettet til at se fyldt ud, selv med få varer. Det er et alsidigt produkt, da du selv har mulighed for at indstille den til køl eller frys. Det er ganske nemt at skifte frem og tilbage, og gøres blot ved at vælge den ønskede temperatur på det digitale display. Det er meget praktisk, især i forretninger hvor udvalget af produkter følger årstiderne. Supermarkedskøleren/-fryseren er udstyret med en kompressor med variabel hastighed samt trelagsglas på sider og front for at bidrage til et lavere energiforbrug.

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m ²	1.93
Temperatur-interval	°C	-22 til +10
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	220 / 175
Brutto-/ Nettovolumen	l	1320 / 860

Design og materialer		
Antal låg & type		2 skydelåger i hærdet glas
Kurve-antal & type		
Gittersystem		Ja
Antal delere	stk	2
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Eksteriør		Antracit RAL 7016
Interiør		Hvid
Indvendigt lys		LED
Lås		Nej

Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	127
Termometer		Ja

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	11.8
Årligt energiforbrug	kWh/år	4307
Effekt	W	520
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50-60
Lydniveau	dB(A)	54

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	2345 x 820 x 880
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2500 x 980 x 970
Pakkemål (BxDxH)	mm	2606 x 1066 x 1028
40' container kapacitet	stk	16



Solidt håndtag



Justerbar falsk bund