



UPD400-F

Display-kølemontre (frys)

Produktegenskaber

- Dobbeltglas på fire sider
- Rammeløs glasdør
- Fantastisk produktpræsentation
- Indvendig LED-lys
- Sort eksteriør
- Rustfrit interiør med spejleffekt
- Justerbare glashylder
- Fryse-enhed

Opretstående displaymontre med frys for optimal synlig

UPD400F displaymontren med frys byder på en fantastisk flot produktpræsentation med dobbeltglas på alle fire sider, inklusiv en rammeløs glasdør. Den opretstående kølemontre er et elegant valg til udstilling af udsøgte desserter. Kabinettet har et moderne design med et sort stål eksteriør samt et interiør i rustfrit stål med spejleffekt. Vertikale LED lys oplyser indholdet og 5 justerbare glashylder giver god fleksibilitet. Det ventilerede kølesystem styres via en digital termostat. Kølemontren har stærke hjul for større mobilitet, to af dem med bremser. UPD400 modellen findes også i en køler variant.

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	1.95
Temperatur-interval	°C	-22 til -18
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	225 / 203
Brutto-/ Nettovolumen	l	364 / 248

Design og materialer		
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør m. varmetråde	
Sikkerhedsglas		Ja
Hylde-antal & type	5 glashylder + bundhylde	
Hylde-dimension	530 x 417	
Hjul	4 hjul, 2 med bremse	
Eksteriør	Sort / Glas	
Interiør	Rustfrit stål / glas	
Indvendigt lys	4 x vertikale LED	
Lås		Ja


Køling og funktioner		
Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer		Ja

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	23.51
Årligt energiforbrug	kWh/år	8582
Effekt	W	1000
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	42

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	588 x 516 x 1200
Udvendige mål (BxDxH)	mm	650 x 650 x 1950
Pakkemål (BxDxH)	mm	720 x 720 x 2030
40' container kapacitet	stk	48



Glasdør uden ramme



justerbare glashylder