




## CRPF1821

### Kølerum

#### Produktegenskaber

- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- 80 mm isolering i panelerne
- Hylde kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang

Nem, økonomisk og effektiv opbevaring i kølerum

### Mål og indhold

|                       |                   |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| Densitet isolering    | kg/m <sup>3</sup> | 42        |
| Vægtykkelse           | mm                | 80        |
| Intern volumen        | m <sup>3</sup>    | 6.49      |
| Temperatur-interval   | °C                | 0 til +8  |
| Klimaklasse           |                   | 5         |
| Brutto-/ Nettovægt    | kg                | 485 / 452 |
| Brutto-/ Nettovolumen | l                 |           |

### Design og materialer

|                     |                                    |      |
|---------------------|------------------------------------|------|
| Dørantal & type     | 1 hængsl. skummet dør B:700 H:1845 |      |
| Maks gulvbelastning | kg/m <sup>2</sup>                  | 1500 |
| Eksteriør           |                                    | Hvid |
| Interiør            |                                    | Hvid |
| Indvendigt lys      |                                    | LED  |
| Lås                 |                                    | Ja   |

### Køling og funktioner

|                    |                      |      |
|--------------------|----------------------|------|
| Termostat, type    | Elektronisk          |      |
| Køling, type       | Ventileret           |      |
| Afrimning, type    | Automatisk, varm gas |      |
| Kølemiddel         |                      | R290 |
| Kølemiddel, mængde | g                    | 130  |
| Termometer         |                      | Ja   |

### Strøm og forbrug

|                      |         |            |
|----------------------|---------|------------|
| Energiforbrug        | kWh/24t | 18.72      |
| Årligt energiforbrug | kWh/år  | 6833       |
| Effekt               | W       | 860        |
| Spænding / Frekvens  | V/Hz    | 220-240/50 |
| Lydniveau            | dB(A)   | 60         |

### Dimensioner

|                         |     |                       |
|-------------------------|-----|-----------------------|
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 1640 x 1940 x 2040    |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 1800 x 2100 x 2200    |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 2200 x 1300 x 2400 mm |
| 40' container kapacitet | stk | 14                    |



Solidt håndtag



Hylde som tilbehør

Kølerum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem.

Køleenheden er forudmonteret i et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. De udskiftelige modulpaneler tillader endda varierende placering af både panelet med køleenheden og panelet med døren.

Kølerummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris. Med et kølerum kan der let tilgængelig opbevares mad, mejeriprodukter og drikkevarer.

De mange forskellige kølerumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Kølerum forfindes både med køl og frys. Hylde er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til kølerummet med et rullebord eller en bakkevogn (kølerummet er ikke egnet til palleløftere).

Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem.

Ikke velegnet til udendørsbrug.