



LPD1200F/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Ramme af rustfrit stål og sort glas
- LED-lys under hver hyld
- Justerbare hylder (i trin)
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder samt hjul
- Flad top/glastop
- Dobbeltglas
- Frontglas med anti-kondens

Display kølemontre med flad glasfront og -top

LPD er vores højkvalitets-serie af kølemontre. Den er fremstillet i kvalitetsmaterialer og har lækre detaljer som frontglas med anti-kondens, dobbeltglas for at reducere energiforbrug og driftsomkostninger samt LED lys under hver af de frostede glashylder. Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem, der holder diverse madvarer og kager kolde og friske, mens skydedøre på bagsiden giver let adgang i forbindelse med opfyldning og betjening. LPD serien fås i flere størrelser og der er også en model med en buet glasfront.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	1.85
Temperatur-interval	°C	+2 til +8
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	255 / 206
Brutto-/ Nettovolumen	l	377 / 191

Design og materialer

Dørantal & type	2 glasskydedøre
Sikkerhedsglas	Ja
Hylde-antal & type	2 glashylder + bundhylde
Hylde dimension	105x33 / 105x33 / 105x44
Fødder / ben	4 justerbare fødder
Hjul	4 hjul
Eksteriør	Rustfrit stål / Glas
Interiør	Rustfrit stål / glas
Indvendigt lys	LED

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g130
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	11.13
Årligt energiforbrug	kWh/år	4062
Effekt	W	580
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1140 x 510 x 670
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1205 x 745 x 1209
Pakkemål (BxDxH)	mm	1260 x 800 x 1320
40' container kapacitet	stk	46



Kagedisplay



Skydedøre