



EXTRA2500CD

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Temperaturklasse 3M1
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Justerbare, ekstra dybe hylder for maksimal kapacitet
- Vippefunktion giver bedre produktpræsentation
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Bundhylde plus 4 hylder
- Glas endevægge som standard
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Multideck køler med glasdøre og multiplex mulighed

EXTRA Multideck er en serie af kvalitetskølere med dobbelt glas i de hængslede døre, hvilket giver reducerede energi- og el omkostninger i driften.

Serien giver større produktkapacitet, da hylderne er 460 mm dybe, hvilket hjælper med at øge salget i spidsbelastningsperioder, da det mindsker behovet for genopfyldning. Enhederne har optimal intern belysning med vertikale LED lys i hver dør samt horisontalt LED lys i toppen på model 2500. Hyldeerne kan indstilles fladt eller skrånede fra 10 til 20 grader, og har hyldeforkant og akryl hyldestopper som standard. Velegnet til eksponering af indpakke kødvarer, mælkeprodukter eller drikkevarer og er ideel til supermarkeder, nærbutikker, delikatessebutikker og købmænd hvor plug-in køling er krævet. Enkel og let installation. Ingen specielle krav, da kølemiddelmængden er under 150g.

Serien giver mulighed for multiplexing og øger dermed mulighederne for optimal udnyttelse af det areal, du har til rådighed. Den enkelte enhed kan bestilles uden endevægge og med et multiplex kit, hvis det ønskes.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	3.63
Temperatur-interval	°C	+2 til +6
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	700 / 640
Brutto-/ Nettovolumen	l	1785 / 1540

Design og materialer

Dørrantal & type	4 hængsl. glasdøre	
Sikkerhedsglas		Ja
Max. belastning på hylder	kg/m²	100
Hyldefarve		Sort
Hylde-antal & type	4 sorte metalhylder, justerbare + base	
Fødder / ben		6 justerbare fødder
Hjul		Valgmulighed
Eksteriør		Sort / Glas
Interiør		Sort
Indvendigt lys		2 x vertikale LED
Lås		Nej

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	2x144
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		C
Energiforbrug	kWh/24t	15.75
Årligt energiforbrug	kWh/år	5748
EEl	%	29.5
Effekt	W	2200
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	53

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	2500 x 610 x 1399
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2600 x 920 x 2035
Pakkemål (BxDxH)	mm	2700 x 975 x 2230 mm
40' container kapacitet	stk	8



Glas endevægge som standard



Velegnet til 40x60 cm kasser