



IDB500-W1

Isfryser

Produktegenskaber

- Fantastisk produktsynlighed
- Ideel til dekoration
- Buede skydelåg med lås
- Inklusiv komplet sæt kurve
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Hyldeforkant inklusiv
- Hjul med bremse

Moderne kummefryser med glaslåg

IDB-isfryseren med glaslåg har en solid konstruktion med en aluminiumsramme foran og bagpå. De let buede glasskydelåg har robuste sorte håndtag, der også fungerer som enderne på den øverste ramme. Dette sørger for, at fryseren lukker tæt og forhindrer luft i at trænge ind og ud. Isfryseren har en fantastisk indvendig LED-belysning placeret foran i enheden, hvilket fremhæver dine frosne varer. Fryseren leveres med et komplet sæt kurve og en scannerprofil som standard. Enheden er monteret på hjul for at gøre den nem at flytte rundt med efter behov.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-30 til -10
Klimaklasse		7
Nettovolumen	l	395
Bruttovolumen	l	525
Brutto-/ Nettovolumen	l	525 / 395
Brutto-/ Nettovægt	kg	91 / 81

Design og materialer

Sikkerhedsglas		Ja
Number of lids		2
Antal låg & type		2 skydelåger i hærdet glas
Antal kurve	stk	8
Kurve-antal & type		8 Trådkurv
Max antal kurve	stk	8
Hjul		4 hjul, 2 med bremse
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja
Eksteriør		Hvid RAL9016
Interiør		Hvid RAL9016

Køling og funktioner


Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	127
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Max Ambient		35°C at 75% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	1066
Energiforbrug	kWh/24t	2.92
EEl	%	49.4
Effekt	W	330
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1655 x 695 x 780
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1520 x 550 x 617
Pakkemål (BxDxH)	mm	1751 x 776 x 890
40' container kapacitet	stk	38



Scannerprofil er standard



LED-lys