



SOCB25082A

Køledisk

Produktegenskaber

- Fremragende produktsynlighed
- 825 mm dyb dæklade i rustfrit stål
- Frontglas med anti-kondens
- Glasfront åbnes udad for nem rengøring
- Rustfri stålhylde på bagsiden
- Ventilert køling
- Temperaturklasse 3M1
- LED toplys
- 2 x 220-240V stikkontakter på bagsiden
- Multiplexing-sæt er tilbehør
- Fenderlister

Ventileret køledisk til delikatesse

SOCB-serien af kølediske er det perfekte valg til delikatesseforretninger, der ønsker en flot udstilling af deres færdigretter, kød og oste. Den 825 mm dybe dæklade er lavet i rustfrit stål og oplyses af LED-lys i toppen af enheden. Disken er åben bagtil og let tilgængelig for personalet. Glasfronten kan nemt åbnes fremad, så den er nem at rengøre. Delikatessedisken har et opbevaringsrum med brede døre, der kan rumme standard E2-grøntsagskasser. SOC-serien kan multiplexes for at skabe en komplet disk-løsning. Hver enhed har to 220-240V-stømtag, så du kan tilslutte f.eks. et kasseapparat. For at tilpasse betjeningsdisken til dine behov er det muligt at vælge mellem et bredt udvalg af tilbehør som f.eks. en ekstra hylde (til f.eks. et kasseapparat), en knivblok, mobile skille vægge i plexiglas, hylder til at skabe forskellige niveauer, rødt lys til slagterivarer og en holder i to niveauer til GN-kantiner. Det er også muligt at bestille SOC diske direkte fra fabrikken til andre formål og temperaturer. Kontakt venligst vores salgsteam for mere information.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	2.29
Temperatur-interval	°C	0 til +4
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	410 / 325
Brutto-/ Nettovolumen	l	627

Design og materialer

Dørrantal & type	
Sikkerhedsglas	Ja
Hylde-antal & type	
Fødder / ben	Justerbare Fødder
Eksteriør	Grå RAL 7015
Interiør	Rustfrit stål
Indvendigt lys	LED
Lås	Nej

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk, elektrisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g 2 x 150
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering	F
Energiforbrug	kWh/24t 10.2
Årligt energiforbrug	kWh/år 3723
Strøm	
Effekt	W 860
Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Lydniveau	dB(A) 59

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm 2500 x 825 x 545
Udvendige mål (BxDxH)	mm 2548 x 1120 x 1190
Pakkemål (BxDxH)	mm 2750 x 1250 x 1400
40' container kapacitet	stk 4



Digital controller



Velegnet til 40x60 cm kasser