



DB106H

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- Ca. 56% mere energivenlig end den forrige DB-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys

Energivenligt backbar køleskab

Den nye DB backbar serie er meget energivenlig og bruger i gennemsnit 56% mindre strøm end de forrige modeller fra samme serie. Backbaren her har et ventileret kølesystem med en kort nedkølingstid for at sikre, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Temperaturen kan let justeres på den elektroniske termostat.

Modellen har en vendbar hængslet dør med dobbeltlags sikkerhedsglas, hvilket giver en flot produktpræsentation. De justerbare trådhylder har en hvid plastikcoating, der gør dem nemme at rengøre. Backbar køleskabet er ideel til travle barmiljøer, og det har et moderne udtryk med et sort eksteriør og et stucco aluminiums-interiør. Alt i alt et godt valg til enhver bar.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	0.29
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	45 / 40
Brutto-/ Nettovolumen	l	105 / 92

Design og materialer

Dørrantal & type	1 hængsl. glasdør	
Vendbar dør		Ja
Sikkerhedsglas		Ja
Hylde-antal & type	2 trådhylder, hvid	
Hyldefarve		Hvid
Hylde dimension		395x350 mm
Max. belastning på hylder	kg/m²	196
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Eksteriør		Sort
Interiør		Stucco aluminium
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	45
Termometer		Ja

Strøm og forbrug


Energiklassificering	A	
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	0.85
Årligt energiforbrug	kWh/år	310
Strøm		
Effekt	W	95
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	410 x 418 x 720
Udvendige mål (BxDxH)	mm	500 x 520 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	585 x 575 x 940
40' container kapacitet	stk	160



Beskyttende
afskærmning af
termostat



Justerbare hylder