



IC202SCE-SO

Isdisk / Scoop ice fryser

Produktegenskaber

- Buet frontglas
- Vinklet skydelåg med lås
- Opbevaring under kurve
- Indvendigt LED-lys
- Hjul med bremse
- Klimaklasse 5 - velegnet til brug i varme omgivelser
- Tilkøb - Kurve til scoop-is/kugleis

Isdisk - vinklet med glastop

IC-SO serien er vores prisvenlige basis kummefrysere med glastop. Der er tale om en kvalitets isdisk til en fair pris. Isdisken er perfekt, hvis man ønsker at øge salget med kugleis i sortimentet, uden at springe bugettet.

Modellen er med flad glasskydelåg med lås.

Modellen er fortsat kompakt og kommer i flere størrelser, hvilket gør denne model særligt velegnet til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads såvel som større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl.

Enheden er på hjul og kan derfor hurtigt flyttes til en anden placering i butikken. Den er ideel til branding, for bedre præsentation af kabinettets indhold.

Kurve er tilkøb. Typer og antal skal bestilles under tilbehør.

Ideel kurveløsning til scoop-is

- Til 5L plastikbeholdere: 1x varenr. 14708 (4 x 5L)
- Til 5L Napolikantiner: 1x varenr. 14704 (3 x 5L)
- Til 4L plastikbeholdere: 3x varenr. 21285 (6 x 4L)

Mål og indhold

Serveringskapacitet 4 Plastikbeholdere (5 L)

4 Plastikbeholdere (5L) / 3 Napoli iskantiner (5L) / 6 Plastikbeholdere (4L)

Lagerrumskapacitet (Nedenunder) 7 Plastikbeholdere (5 L)

7 Plastikbeholdere (5L) / 7 Napoli iskantiner (5L) / 7 Plastikbeholdere (4L)

Temperatur-interval °C -24 til -14

Klimaklasse 5

Nettovolumen l 144

Bruttovolumen l 176

Brutto-/ Nettovolumen l 176 / 144

Brutto-/ Nettovægt kg 96 / 89

Design og materialer

Sikkerhedsglas Ja

Hjul 4 hjul, 2 med bremse

Indvendigt lys LED

Lås Ja

Eksteriør Hvid

Interiør Hvidlakeret stål

Køling og funktioner

Termostat, type Mekanisk

Køling, type Statisk

Afrimning, type Manuel

Kølemiddel R600a

Kølemiddel, mængde g 55

Termometer Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering D

Årligt energiforbrug kWh/år 561

Energiforbrug kWh/24t 1.537

Effekt W 200

Spænding / Frekvens V/Hz 220-240/50

Lydniveau dB(A) 45

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH) mm 500 x 495 x 710

Udvendige mål (BxDxH) mm 720 x 615 x 1295

Pakkemål (BxDxH) mm 800 x 750 x 1200

40' container kapacitet stk 92



Kurve til 5 liters
plastikbeholdere som
tilkøb



Scoop-vask som tilkøb