



## CRU3050P w/o Panel

Monoblock køleenhed (3-5m<sup>3</sup>)

### Produktegenskaber

- Monoblock køleenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish
- Passer til paneler med en tykkelse på 80-150 mm

<p>Monoblock køleenhed til kølerum med en volume p

Monoblock køleenhed til kølerum med en volume på 3-5m<sup>3</sup>.

| Mål og indhold          |                |                      |
|-------------------------|----------------|----------------------|
| Brutto-/ Nettovægt      | kg             | 75 / 65              |
| Kapacitet køleenhed     | m <sup>3</sup> | 3 - 5                |
| Temperatur-interval     | °C             | 0 til +8             |
| Design og materialer    |                |                      |
| Eksteriør               |                | SS430                |
| Køling og funktioner    |                |                      |
| Termostat, type         |                | Elektronisk          |
| Afrimning, type         |                | Automatisk, varm gas |
| Kølemiddel              |                | R290                 |
| Kølemiddel, mængde      | g              | 130                  |
| Termometer              |                | Ja                   |
| Strøm og forbrug        |                |                      |
| Energiforbrug           | kWh/24t        | 17.93                |
| Årligt energiforbrug    | kWh/år         | 6545                 |
| Effekt                  | W              | 1200                 |
| Spænding / Frekvens     | V/Hz           | 220-240/50           |
| Dimensioner             |                |                      |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm             | 600 x 859 x 880      |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm             | 700 x 1110 x 1170    |
| 40' container kapacitet | stk            | 68                   |



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller