



TM45C

Minibar

Produktegenskaber

- Lavt energiforbrug
- Kompressorstyret kølesystem
- Lavt lydniveau
- Timingsfunktion for optimal gæstekomfort
- SLEEP-mode funktion for lydløs periode
- FAST-cool funktion for umiddelbar nedkøling
- Justerbare hylder, også i dør
- Vendbar, skummet dør
- Indvendigt LED-lys
- Integreret håndtag
- Lås

Minibar med et utroligt lavt energiforbrug

En TM kompressordrevet minibar med solid dør er et fremragende valg til hoteller i varme omgivelser. Kølesystemet sikrer en lavere temperatur samt en hurtigere nedkøling sammenlignet en absorptions-minibar.

Den har også nogle cool funktioner. Den kan times, så kompressoren kun kører, når der er størst sandsynlighed for at værelset står tomt – f.eks. fra kl. 9-12 og igen fra kl. 18-21. Det betyder, at minibaren er lydløs resten af tiden, når gæsterne befinder sig på værelset. En såkaldt kølebank sørger for at bibeholde den kolde temperatur i skabet, når kompressoren ikke kører. Dertil har minibaren også en SLEEP-mode funktion for øjeblikkelig stilhed samt en FAST-cool funktion for øjeblikkelig nedkøling. Det er meget praktisk, hvis gæster ankommer på skæve tidspunkter.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+5 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	21 / 20
Brutto-/ Nettovolumen	l	38 / 34

Design og materialer

Dørrantal & type	1 hængsl. skummet dør
Vendbar dør	Ja
Hylde-antal & type	2
Fødder / ben	Justerbare Fødder
Eksteriør	Sort
Interiør	Hvid
Indvendigt lys	LED
Lås	Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	26
Termometer		Nej

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	0.16
Årligt energiforbrug	kWh/år	57
Strøm		
Effekt	W	65
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	38

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	310 x 300 x 455
Udvendige mål (BxDxH)	mm	402 x 500 x 565
Pakkemål (BxDxH)	mm	450 x 535 x 620
40' container kapacitet	stk	330



Integreret håndtag



Lås