



MTF185 VS

Displayfryser/køler - væg

Produktegenskaber

- Simpel skift mellem køl og fryser
- Ideel til optimering af butikspads
- Sidevejs ventileret køling
- Ideel med kummekøler/-fryser nederunder
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Automatisk afrimning
- Teleskopiske ben

3-dørs vægfryser/køler til maksimal pladsudnyttelse

Få mest muligt ud af gulvpladsen med denne splinternye MTF-model, der kan bruges som enten en displayfryser eller displaykøler. Den er ideel til små købmandsbutikker, slagterforretninger og supermarkeder. Den har sidevejs ventileret køling, hvilket gør det muligt at fylde skabet helt op uden at påvirke temperaturen i køleren/fryseren.

For optimal produktpræsentation kan vi anbefale, at der stilles en SFI supermarkedsfryser eller køler under denne MTF topfryser - på den måde udnyttes både højden og gulvpladsen bedst muligt. Topfryseren/køleren kan stilles op ad en væg eller som et ø-display i butikken for at skabe blikfang. Skabet kommer med én fast hyld samt to justerbare trådhylder, der kan tiltes for at skabe en flot udstilling.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	1
Temperatur-interval	°C	-24 til -18 / -1 til +8
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	334 / 272
Brutto-/ Nettovolumen	l	779 / 545

Design og materialer

Dørantal & type	3 selvluk. glasdøre m. varmetråde	
Sikkerhedsglas		Ja
Bundhylde dimension		510 x 375
Max. belastning på hyld	kg/m ²	196
Hyldefarve		Hvid
Hyldedimension		510x423
Hyld-antal & type	9 justerbare trådhylder, hvide	
Fødder / ben		Stærk stand
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål
Indvendigt lys		LED
Lås		Nej

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	135
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		C
Energiforbrug	kWh/24t	7.32
Årligt energiforbrug	kWh/år	2672
EEl	%	24.8
Effekt	W	1057
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1730 x 480 x 947
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1850 x 745 x 2430
Pakkemål (BxDxH)	mm	1975 x 790 x 1630 mm
40' container kapacitet	stk	15



LED-lys i dørramme



Digital termostat