



FSC1200H

2-dørs displaykøler med lystop

Produktegenskaber

- Lystop med lys
- Indvendigt vertikalt lys
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder
- Ventileret køling
- Hængslet alu-glasdør

2-dørs displaykøler med lystop

FSC-serien er displaykølere med lystop. Dette giver mulighed for individuel dekorerings, som giver produktet blikfang og stimulerer impuls køb. Kabinettet holder drikkevarerne kolde samtidig med, at de bliver præsenteret og promoveret på bedst mulige måde.

Denne model er et populært valg for butikker, købmænd og supermarkeder. Denne model har som standard hvidt eksteriør og interiør. Leveres med 5 justerbare, hvide wire-hylder og 2 selvluukkende, hængslede glasdøre, 2 vertikale LED lys i fuld længde indvendigt i dørkarmen og en lystop med LED lys.

Mål og indhold		
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4

Brutto-/ Nettovægt	kg	189 / 174
Brutto-/ Nettovolumen	l	1082 / 645

Design og materialer

Bundhylde dimension		1070 x 475
---------------------	--	------------

Dørrantal & type		2 hængsl. glasdøre
------------------	--	--------------------

Max. belastning på hylder	kg/m²	196
---------------------------	-------	-----

Hyldefarve		Hvid
------------	--	------

Hylde dimension		1072 x 540 mm
-----------------	--	---------------

Hylde-antal & type		5 trådhylde, hvid
--------------------	--	-------------------

Sikkerhedsglas		Ja
----------------	--	----

Lystop lys		LED
------------	--	-----

Lystop type		D-formet
-------------	--	----------

Fødder / ben		4 justerbare fødder
--------------	--	---------------------

Hjul		4 hjul
------	--	--------

Eksteriør		Hvid RAL9016
-----------	--	--------------

Interiør		Hvidlakeret stål
----------	--	------------------

Indvendigt lys		LED
----------------	--	-----

Lås		Ja
-----	--	----

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
-----------------	--	-------------

Køling, type		Ventileret
--------------	--	------------

Afrimning, type		Automatisk
-----------------	--	------------

Kølemiddel		R290
------------	--	------

Kølemiddel, mængde	g	120
--------------------	---	-----

Termometer		Ja
------------	--	----

Strøm og forbrug

Energiklassificering		F
----------------------	--	---

Max Ambient		30°C at 55% RH
-------------	--	----------------

Energiforbrug	kWh/24t	6.8
---------------	---------	-----

Årligt energiforbrug	kWh/år	2482
----------------------	--------	------

EEl	%	72
-----	---	----

Strøm		
-------	--	--

Effekt	W	880
--------	---	-----

Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Lydniveau	dB(A)	48
-----------	-------	----

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1090 x 670 x 1533
------------------------	----	-------------------

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1200 x 790 x 2000
-----------------------	----	-------------------

Pakkemål (BxDxH)	mm	1250 x 840 x 2100 mm
------------------	----	----------------------

40' container kapacitet	stk	23
-------------------------	-----	----



Solide håndtag



Vertikalt, indvendigt lys