



MTF Mini

Displayfryser - væg

Produktegenskaber

- Ideel til optimering af butiksplads
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Lystop med LED-lys
- Fantastiske dekoreringsmuligheder
- Ideel med kummekøler/-fryser nedenunder
- Justerbare hylder
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- OBS: Benene skal samles og kabinettet løftes herpå

2-dørs vægfryser på ben

Denne kompakte MTF Mini vægfryser med ben er et oplagt valg til optimal pladsudnyttelse i enhver detailforretning. Her har man mulighed for at få de frosne produkter op i øjenhøjde, så de ikke blot holder den korrekte temperatur, men også altid er synlige for kunderne. Hvis man ønsker at tiltrække endnu mere opmærksomhed til produkterne, kan topfryseren med sin LED lystop dekoreres for at skabe blikfang.

Vægfryseren har et statisk kølesystem, LED belysning og selvlukkende glasdøre med varmetråde for at sikre et lavere energiforbrug samt en flot produktpræsentation. Hylterne er justerbare og kommer med hyldestopper og -forkanter som standard. MTF Mini er designet til at blive brugt i kombination med vores NIC401SCEB displaykummefryser. Med en MTF Mini får du altså en pladsbesparende displayfryser i et flot design, der vil pynte i enhver detailbutik.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	0.38
Temperatur-interval	°C	-23 til -18
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	170,1 / 113,6
Brutto-/ Nettovolumen	l	200 / 170

Design og materialer

Dørantal & type	2 hængsl., selvluk. glasdøre	
Sikkerhedsglas		Ja
Max. belastning på hylder	kg/m²	196
Hylledimension		530x316mm
Hylde-antal & type	4 justerbare trådhylde, hvide	
Fødder / ben		Stærk stand
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Statisk	
Afrimning, type	Manuel	
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	65
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering	C	
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	4.16
Årligt energiforbrug	kWh/år	1518
EEl	%	25.5
Effekt	W	212
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1080 x 438 x 401
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1275 x 636 x 1965
Pakkemål (BxDxH)	mm	1380 x 675 x 1010 mm
40' container kapacitet	stk	48



Ideel med kummefryser nedenunder



Digital termostat