



EXTRA1875CD

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Temperaturklasse 3M1
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Justerbare, ekstra dybe hylder for maksimal kapacitet
- Vippefunktion giver bedre produktpræsentation
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Bundhylde plus 4 hylder
- Glas endevægge som standard
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Multideck køler med glasdøre og multiplex mulighed

EXTRA Multideck er en serie af kvalitetskølere med dobbelt glas i de hængslede døre, hvilket giver reducerede energi- og el omkostninger i driften.

Serien giver større produktkapacitet, da hylderne er 460 mm dybe, hvilket hjælper med at øge salget i spidsbelastningsperioder, da det mindsker behovet for genopfyldning. Enhederne har optimal intern belysning med vertikale LED lys i hver dør samt horisontalt LED lys i toppen på model 2500. Hyldeerne kan indstilles fladt eller skrånede fra 10 til 20 grader, og har hyldeforkant og akryl hyldestopper som standard. Velegnet til eksponering af indpakke kødvarer, mælkeprodukter eller drikkevarer og er ideel til supermarkeder, nærbutikker, delikatessebutikker og købmænd hvor plug-in køling er krævet. Enkel og let installation. Ingen specielle krav, da kølemiddelmængden er under 150g.

Serien giver mulighed for multiplexing og øger dermed mulighederne for optimal udnyttelse af det areal, du har til rådighed. Den enkelte enhed kan bestilles uden endevægge og med et multiplex kit, hvis det ønskes.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	2.72
Temperatur-interval	°C	+2 til +6
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	475 / 425
Brutto-/ Nettovolumen	l	1350 / 1160

Design og materialer

Dørrantal & type	3 hængsl. glasdøre	
Sikkerhedsglas	Ja	
Max. belastning på hylder	kg/m²	100
Hyldefarve	Sort	
Hylde-antal & type	4 sorte metalhylder, justerbare + base	
Fødder / ben	6 justerbare fødder	
Hjul	Valgmulighed	
Eksteriør	Sort / Glas	
Interiør	Sort	
Indvendigt lys	2 x vertikale LED	
Lås	Nej	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	2x144
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	C	
Energiforbrug	kWh/24t	14.03
Årligt energiforbrug	kWh/år	5119
EEl	%	32.7
Effekt	W	1300
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	53

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1875 x 610 x 1399
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1975 x 920 x 2035
Pakkemål (BxDxH)	mm	2075 x 975 x 2230 mm
40' container kapacitet	stk	12



Glas endevægge som standard



Velegnet til 40x60 cm kasser