



## FSC891H

2-dørs displaykøler med lystop

### Produktegenskaber

- Ca. 58% mere energivenlig end den forrige FSC-serie
- Hængslede, selvlukkende alu-glasdøre
- Lystop med LED-lys
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder foran og hjul bagtil
- Ventileret køling

2-dørs displaykøler med lystop

FSC-serien er displaykølere med lystop. Dette giver mulighed for individuel dekoreringsmulighed, som giver produktet blikfang og stimulerer impulskøb. Kabinettet holder drikkevarerne kolde samtidig med, at de bliver præsenteret og promoveret på bedst mulige måde. Modellen er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 58% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie.

Denne model har som standard hvidt eksteriør og interiør. Leveres med 5 justerbare, hvide wire-hylder og 2 selvlukkende, hængslede glasdøre, 2 vertikale LED lys i fuld længde indvendigt i dørkarmen og en lystop med LED lys.

### Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Nettovolumen	l	535
Bruttovolumen	l	707
Brutto-/ Nettovolumen	l	707 / 535
Brutto-/ Nettovægt	kg	166 / 153

### Design og materialer

Antal døre		2
Dørantal & type		2 hængsl., selvluk. glasdøre
Antal hylder	stk	5
Hylde-antal & type		5 trådhylder, hvid
Hylde-dimension		794 x 540 mm
Max. belastning på hylde	kg/m <sup>2</sup>	196
Hyldefarve		Hvid
Sikkerhedsglas		Ja
Lystop lys		LED, kold hvid
Lystop type		D-formet
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Hjul		4 hjul
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja
Eksteriør		Hvid RAL9016
Interiør		Hvidlakeret stål

### Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	115
Termometer		Ja

### Strøm og forbrug


Energi-klassificering		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	960
Energiforbrug	kWh/24t	2.63
EEl	%	34.7
Strøm		
Effekt	W	410
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

### Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	890 x 740 x 1990
Indvendige mål (BxDxH)	mm	810 x 561 x 1556
Pakkemål (BxDxH)	mm	950 x 840 x 2160
40' container kapacitet	stk	28



Solide håndtag



Vertikalt, indvendig lys