



## DB301S-3

Backbar / Bar køleskab

### Produktegenskaber

- Ca. 56% mere energivenlig end den forrige DB-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Ventilert køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys

Energivenligt backbar køleskab

Den nye DB backbar serie er meget energivenlig og bruger i gennemsnit 56% mindre strøm end de forrige modeller fra samme serie. Backbaren her har et ventileret kølesystem med en kort nedkølingstid for at sikre, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Temperaturen kan let justeres på den elektroniske termostat. Modellen har skydedøre med dobbeltlags sikkerhedsglas, hvilket giver en flot produktpræsentation. De justerbare trådhylder har en hvid plastikcoating, der gør dem nemme at rengøre. Backbar køleskabet er ideel til travle barmiljøer, og det har et moderne udtryk med et sort eksteriør og et stucco aluminiums-interiør. Alt i alt et godt valg til enhver bar. DB serien fås også i en variant med hængslede døre.

### Mål og indhold

|                        |                |            |
|------------------------|----------------|------------|
| Total udstillingsareal | m <sup>2</sup> | 0.72       |
| Temperatur-interval    | °C             | +2 til +10 |
| Klimaklasse            |                | 4          |
| Brutto-/ Nettovægt     | kg             | 95 / 88    |
| Brutto-/ Nettovolumen  | l              | 300 / 278  |

### Design og materialer

|                           |                        |     |
|---------------------------|------------------------|-----|
| Dørantal & type           | 3 glasskydedøre        |     |
| Vendbar dør               | Nej                    |     |
| Sikkerhedsglas            | Ja                     |     |
| Hylde-antal & type        | 6 trådhylder, hvid     |     |
| Hyldefarve                | Hvid                   |     |
| Hylde dimension           | 395x320 mm / 432x320mm |     |
| Max. belastning på hylder | kg/m <sup>2</sup>      | 196 |
| Fødder / ben              | 4 justerbare fødder    |     |
| Eksteriør                 | Sort                   |     |
| Interiør                  | Stucco aluminium       |     |
| Indvendigt lys            | LED                    |     |
| Lås                       | Ja                     |     |

### Køling og funktioner

|                    |             |    |
|--------------------|-------------|----|
| Termostat, type    | Elektronisk |    |
| Køling, type       | Ventileret  |    |
| Afrimning, type    | Automatisk  |    |
| Kølemiddel         | R600a       |    |
| Kølemiddel, mængde | g           | 90 |
| Termometer         | Ja          |    |

### Strøm og forbrug

|                      |                |            |
|----------------------|----------------|------------|
| Energiklassificering | B              |            |
| Max Ambient          | 30°C at 55% RH |            |
| Energiforbrug        | kWh/24t        | 1.74       |
| Årligt energiforbrug | kWh/år         | 635        |
| Strøm                |                |            |
| Effekt               | W              | 125        |
| Spænding / Frekvens  | V/Hz           | 220-240/50 |
| Lydniveau            | dB(A)          | 44         |

### Dimensioner

|                         |     |                  |
|-------------------------|-----|------------------|
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 1265 x 418 x 720 |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 1350 x 526 x 870 |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 1435 x 575 x 940 |
| 40' container kapacitet | stk | 64               |



Beskyttende afskærmning af termostat



Dørstop ved opfyldning