



LGF2500B

Display fryser

Produktegenskaber

- Lystop med LED-lys
- Glas med varmetråde forebygger kondens
- Selvlukkende døre med 90 graders hold for let opfyldning
- Justerbare hylder
- Digital kontrol og temperatur-display
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Indvendig bund i rustfrit stål
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Hjul og fødder, der kan låses

Elegant, sort displayfryser med lystop

LGF-B displayfryseren er designet med henblik på at tilføje et strejf af elegance og kvalitet til enhver forretning med sit stilfulde, sorte finish. Kabinettet har to lodrette LED-lysstriber på indersiden af hver dør, hvilket får indholdet til at stå ekstra tydeligt frem mod det mørke interiør. Derudover er der en LED-oplyst lystop, som giver en oplagt mulighed for skræddersyet branding.

Skabets indvendige bund er fremstillet af rustfrit stål og har buede hjørner for at gøre rengøringen nemmere. Kølesystemet er meget energieffektivt og holder driftsomkostningerne nede, samtidig med at det opretholder den ideelle temperatur i kabinettet. Displayfryseren er udstyret med hjul, så den er nem at flytte i forbindelse med rengøring eller omplacering i butikken.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	0.69
Temperatur-interval	°C	-25 til -14
Klimaklasse		4
Nettovolumen	l	405
Bruttovolumen	l	496
Brutto-/ Nettovolumen	l	496 / 405
Brutto-/ Nettovægt	kg	140 / 120

Design og materialer

Antal døre		1
Dørantal & type		1 hængsl. glasdør
Antal hylder	stk	4
Hylde-dimension		545*622
Hylde-antal & type		4
Indvendigt lys		2 x vertikale LED i dørramme
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort

Køling og funktioner

Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, elektrisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	120
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	2842
Energiforbrug	kWh/24t	7.79
EEl	%	34
Effekt	W	650
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	59

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	685 x 805 x 2065
Indvendige mål (BxDxH)	mm	565 x 640 x 1520
Pakkemål (BxDxH)	mm	745 x 860 x 2210
40' container kapacitet	stk	44



Lystop med lys



Solide hjul