



DB301H-3

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- Ca. 56% mere energivenlig end den forrige DB-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys

Energivenligt backbar køleskab

Den nye DB backbar serie er meget energivenlig og bruger i gennemsnit 56% mindre strøm end de forrige modeller fra samme serie. Backbaren her har et ventileret kølesystem med en kort nedkølingstid for at sikre, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Temperaturen kan let justeres på den elektroniske termostat.

Modellen har hængslede døre med dobbeltlags sikkerhedsglas, hvilket giver en flot produktpræsentation. De justerbare trådhylder har en hvid plastikcoating, der gør dem nemme at rengøre. Backbar køleskabet er ideel til travle barmiljøer, og det har et moderne udtryk med et sort eksteriør og et stucco aluminiums-interiør. Alt i alt et godt valg til enhver bar. DB serien fås også i en variant med selvluukkende skydedøre.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	0.75
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	95 / 88
Brutto-/ Nettovolumen	l	300 / 278

Design og materialer

Dørantal & type		3 hængsl. glassdøre
Max. belastning på hylder	kg/m²	196
Hyldefarve		Hvid
Hylde dimension		395x320 mm / 432x320mm
Hylde-antal & type		6 trådhylder, hvid
Sikkerhedsglas		Ja
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Eksteriør		Sort
Interiør		Stucco aluminium
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	90
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

		Supermarkedskabinet
		VC4
Energiklassificering		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	1.8
Årligt energiforbrug	kWh/år	657
EEl	%	13
Strøm		
Effekt	W	125
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1265 x 418 x 720
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1350 x 520 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	1435 x 575 x 940 mm
40' container kapacitet	stk	64



Beskyttende
afskærmning af



Lås

Brutto-/ Nettovægt	kg	/
Brutto-/ Nettovolumen	l	
Dørantal & type		
Hylde-antal & type		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	x x
Pakkemål (BxDxH)	mm	x x



Produktegenskaber

