



FSC891H Black

Sort 2-dørs displaykøler med lystop

Produktegenskaber

- Ca. 58% mere energivenlig end den forrige FSC-serie
- Lystop med LED-lys
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Sort indvendig og udvendig
- Justerbare hylder
- Ventilert køling
- Hængslede alu-glasdøre
- Justerbare fødder foran og hjul bagtil
- Digitalt termostatdisplay

Sort 2-dørs displaykøler med lystop

FSC-serien er displaykølere med lystop. Dette giver mulighed for individuel dekoration, som giver produktet blikfang og stimulerer impulskøb. Kabinettet holder drikkevarerne kolde samtidig med, at de bliver præsenteret og promoveret på bedst mulige måde. Modellen er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 58% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Denne model har som standard sort eksteriør og interiør. Det sorte eksteriør giver et meget præsentabelt udseende, mens det sorte interiør fremhæver og præsenterer indholdet optimalt. - Specielt med indbygget LED lys, som belyser indholdet fra top til bund. Et ideelt valg for high-end cafeer, delikatessebutikker og konditorier. Leveres med 5 justerbare sorte wire-hylder, 2 selvluukkende, hængslede glasdøre og to vertikale LED lys i fuld længde indvendig i dørkarmen samt LED lys i lystoppen.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	166 / 153
Bruttovolumen	l	707
Brutto-/ Nettovolumen	l	707 / 535

Design og materialer

Dørantal & type	2 hængsl., selvluk. glasdøre	
Sikkerhedsglas		Ja
Vendbar dør		Nej
Hylde-antal & type	5 trådhylder, sort	
Hyldefarve		Sort
Hylde dimension	794 x 540 mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Lystop type		D-formet
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Hjul		4 hjul
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort RAL9005
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	115
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	2.63
Årligt energiforbrug	kWh/år	960
Strøm		
Effekt	W	410
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	810 x 561 x 1556
Udvendige mål (BxDxH)	mm	890 x 740 x 1990
Pakkemål (BxDxH)	mm	950 x 840 x 2160
40' container kapacitet	stk	28



Lystop med lys



Solide håndtag