



## WRA-L29-1

Monoblock fryseenhed

### Produktegenskaber

- Monoblock fryseenhed
- Velegnet til paneler med en tykkelse på op til 200 mm
- Serie forbindelse mulig
- Digital kontrol og temperatur-display
- Ventileret køling

Monoblock fryseenhed til temperatur -25°C til -10°C

WRA monoblok-fryseenheden leverer enestående køleydelse til fryserum. Monoblokken er velegnet til alle paneler med en tykkelse på op til 200 mm. Monoblokken er designet til sadelmontage, og installationen kræver, at der skæres huller i kølerummets paneler.

Køleperformance afhænger af forskellige faktorer, såsom omgivelsestemperatur og den indstillede temperatur. Du kan se monoblokkens kapacitet på tegningerne.

Hvis du har et større fryserum, er det muligt at tilslutte flere monoblok-enheder til ét rum og få dem til at operere sammen. Du vælger en enhed som master og styrer temperaturen for alle enheder på kun én controller.

Monoblokken er kun til indendørs brug.

### Mål og indhold

|                       |    |             |
|-----------------------|----|-------------|
| Temperatur-interval   | °C | -25 til -10 |
| Klimaklasse           |    | 5           |
| Brutto-/ Nettovægt    | kg | 104 / 81    |
| Brutto-/ Nettovolumen | l  | 802 / 542   |

### Design og materialer

|                |              |
|----------------|--------------|
| Eksteriør      | Hvid RAL9003 |
| Indvendigt lys | Nej          |
| Lås            | Nej          |

### Køling og funktioner

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Køling, type       | Ventileret           |
| Afrimning, type    | Automatisk, varm gas |
| Kølemiddel         | R290                 |
| Kølemiddel, mængde | g 2x150              |

### Strøm og forbrug

|                      |         |            |
|----------------------|---------|------------|
| Energiforbrug        | kWh/24t | 23.31      |
| Årligt energiforbrug | kWh/år  | 8508       |
| Effekt               | W       | 1295       |
| Spænding / Frekvens  | V/Hz    | 220-240/50 |
| Lydniveau            | dB(A)   | 34.5       |

### Dimensioner

|                         |     |                     |
|-------------------------|-----|---------------------|
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  |                     |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 671 x 975 x 828     |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 765 x 1070 x 980 mm |
| 40' container kapacitet | stk | 66                  |



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller