



## PDC90SL-2

Sort impulskøler

### Produktegenskaber

- Glasskydelåger
- Sider i plexiglas for optimal produktsynlighed
- Imponerende lagerplads
- Optimeret luftstrøm for stabile temperaturer
- Kraftige hjul for bedre bevægelighed
- Fenderlister på alle 4 sider

Sort impulskøler / ø-køler

Mellemstørrelse sort impulskøler ideel som ø-køler.

Produktsynligheden er fantastisk - med alle sider i plexiglas - plus der er en høj lastelinie sammenlignet med andre lignende enheder.

PDC-serien er perfekt til supermarkeder, tankstationer, dagligvarebutikker og cafeterier. Ideelt til bær, frugt, grøntsager, sandwiches eller take-away mad.

Serien har som standard en rustfri stødliste til beskyttelse af enheden og lettere håndtering og flytning af enheden. Flytning af enheden, der har solide hjul, er således meget let og ligetil. Den er enkelt at flytte fra en placering i butikken til en anden.

Kølesystemet er ventileret. Styring af luftstrømmen sikrer en jævn fordeling af køleeffekten.

### Mål og indhold

|                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| Total udstillingsareal | m² | 0.67      |
| Temperatur-interval    | °C | -1 til +5 |
| Klimaklasse            |    | 3         |
| Brutto-/ Nettovægt     | kg | 152 / 105 |
| Brutto-/ Nettovolumen  | l  | 153 / 105 |

### Design og materialer

|                |               |
|----------------|---------------|
| Hjul           | 4 hjul        |
| Eksteriør      | Sort          |
| Interiør       | Rustfrit stål |
| Indvendigt lys | Nej           |
| Lås            | Nej           |

### Køling og funktioner


|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Termostat, type    | Elektronisk |
| Køling, type       | Ventileret  |
| Afrimning, type    | Automatisk  |
| Kølemiddel         | R290        |
| Kølemiddel, mængde | g145        |
| Termometer         | Ja          |

### Strøm og forbrug

|                      |         |                |
|----------------------|---------|----------------|
| Energiklassificering |         | E              |
| Max Ambient          |         | 25°C at 60% RH |
| Energiforbrug        | kWh/24t | 4.61           |
| Årligt energiforbrug | kWh/år  | 1682.8         |
| EEl                  | %       | 64.2           |
| Strøm                |         |                |
| Effekt               | W       | 750            |
| Spænding / Frekvens  | V/Hz    | 220-240/50     |
| Lydniveau            | dB(A)   | 50             |

### Dimensioner

|                         |     |                     |
|-------------------------|-----|---------------------|
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 860 x 555 x 220     |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 900 x 845 x 971     |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 930 x 885 x 1185 mm |
| 40' container kapacitet | stk | 52                  |



Glasskydelåger



Fenderlister