




EIB-D1020-B1

Sort impulskøler/-fryser

Produktegenskaber

- Simpel skift mellem køl og fryse
- Temperaturklasse 3M1/3L1
- Glas-sider for bedre produktpræsentation
- Ventilert køling
- Indvendigt LED-lys
- Glasskydelåger
- Termostat med bluetooth og NFC
- Download HACCP data til egenkontrol
- Fenderlister i rustfri stål på alle 4 sider
- Hyldeforkant inklusiv
- Hjul, 2 kan låses

Alsidig køle/fryse-ø til impuls køb

EIB køle/fryse-øen fra TEFCOLD er en fleksibel løsning til detailhandlen. Med et rummeligt og iøjnefaldende design er denne enhed ideel til at fremme impuls køb. Skift ubesværet mellem køle- og fryse tilstand, så det passer til din forretnings skiftende behov. Kabinettet er i temperaturklasse 3M1/3L1, hvilket er ideelt til detailhandel. EIB har en digital controller med Bluetooth til praktisk HACCP-dataovervågning og -eksport. Du skal blot downloade appen på din telefon og forbinde den til enheden. Den indvendige LED-belysning kombineret med fire glassider og skydelåg giver en fremragende produktsynlighed og inviterer kunderne til at undersøge indholdet nærmere. Hjul med bremses sikrer mobilitet, så du kan placere enheden strategisk for at opnå maksimal effekt. Denne impuls køler/-fryser fås i flere størrelser og er den perfekte tilføjelse til ethvert butiksmiljø.

Mål og indhold

Densitet isolering	kg/m ³	40
Total udstillingsareal	m ²	2.93
Temperatur-interval	°C	-18 til +5
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	415 / 380
Brutto-/ Nettovolumen	l	640 / 427

Design og materialer

Sikkerhedsglas	Ja
Hjul	Hjul
Eksteriør	Sort RAL9005
Interiør	Sort RAL9005
Indvendigt lys	LED horisontal
Lås	Nej

Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g149
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		C
Max Ambient		25°C at 60% RH
Energiforbrug	kWh/24t	12.4
Årligt energiforbrug	kWh/år	4526
EEl	%	32.29
Effekt	W	1649
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	54

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1860 x 790 x 300
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2012 x 1010 x 975
Pakkemål (BxDxH)	mm	2070 x 1070 x 1155 mm
40' container kapacitet	stk	22



Solidt håndtag



Digital controller