



BC30 MC

Mælkekøler

Produktegenskaber

- Ideel som mælkekøler til kaffemaskiner
- Displaykøler, bordmodel med huller, gennemføringer og propper
- 6 huller - 2 i toppen og 2 på hver side
- Hængslet glasdoor
- Justerbare fødder
- Køling med ventilator
- Indvendigt LED-lys
- Slinger medfølger ikke

Mælkekøler til kaffemaskiner

En perfekt partner til hvilken som helst kaffemaskine, der har brug for frisk kold mælk. Der er ialt 6 udtag med huller, gennemføringer og propper. 2 på hver side samt 2 i toppen, for nem placering sammen med kaffemaskinen. Du får hurtigt adgang til mælken og dermed en nem og effektiv produktionsoplevelse. Køleren er udstyret med moderne LED og justerbare fødder.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	25 / 23
Brutto-/ Nettovolumen	l	22 / 20

Design og materialer

Dørrantal & type	1 hængsl., selvluk. glasdoor	
Sikkerhedsglas		Ja
Vendbar dør		Nej
Hylde-antal & type	1 trådhylder, sort	
Hyldefarve		Sort
Hylde dimension	275 x 205 / 135 mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Eksteriør		Sort
Interiør	Aluminiumsbelagt, sort	
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type	Mekanisk	
Køling, type	Med ventilator	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	20
Termometer		Nej

Strøm og forbrug

Energiklassificering	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	0.55
Årligt energiforbrug	kWh/år	200
Strøm		
Effekt	W	60
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	280 x 271 x 380
Udvendige mål (BxDxH)	mm	356 x 430 x 491
Pakkemål (BxDxH)	mm	400 x 450 x 520
40' container kapacitet	stk	580



6 forborede huller til mælkeslanger



Lås