



BA26S

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Selvlukkende glasskydedøre
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder bag hver dør
- Indvendigt LED-lys
- Lås

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat.

Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den skydedøre i aluminium med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed.

BA serien fås også i en variant med hængslede døre.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	0.52
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	69 / 63
Brutto-/ Nettovolumen	l	190 / 182

Design og materialer

Dørrantal & type	2 glasskydedøre
Hyldefarve	Krom
Hylde dimension	395x328 mm
Hylde-antal & type	4 trådhylder, krom
Sikkerhedsglas	Ja
Fødder / ben	4 justerbare fødder
Eksteriør	Sort
Interiør	Stucco aluminium
Indvendigt lys	LED
Lås	Ja

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R600a
Kølemiddel, mængde	g 70
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering	A
Max Ambient	30°C at 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t 1.14
Årligt energiforbrug	kWh/år 416
EEl	% 9

Strøm

Effekt	W 115
Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Lydniveau	dB(A) 44

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm 810 x 418 x 720
Udvendige mål (BxDxH)	mm 900 x 515 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm 985 x 575 x 940 mm
40' container kapacitet	stk 96



Dørstop ved opfyldning



Elektronisk termostat

Brutto-/ Nettovægt	kg	/
Brutto-/ Nettovolumen	l	
Dørantal & type		
Hylde-antal & type		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	x x
Pakkemål (BxDxH)	mm	x x



Produktegenskaber

