




NIC502SCEB

Isfryser

Produktegenskaber

- Hjul med bremse
- Buede skydelåg med lås
- Digitalt termometer
- Indvendigt LED-lys
- Vinklet glas for bedre præsentation
- Ideel til dekorerer
- Inklusiv komplet sæt kurve
- Klimaklasse 5 - velegnet til brug i varme omgivelser

Elegant kummefryser med buet glasskydelåg

NIC-SCEB fryseren er en kompakt displaykummefryser i et elegant design. Fryseren har afrundede hjørner, buede kanter og fladt glasskydelåg.

Fryseren er meget stabil og solidt bygget, men er samtidigt monteret med hjul, så den er let at flytte rundt i butikken.

Modellen fås i flere størrelser. Størrelsesvariationen gør, at denne model er særligt velegnet til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads såvel som større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl. Alle størrelser er miljøvenlige og kan dekoreres, for at skabe en bedre præsentation af enhedens indhold.

NIC-SCEB serien har en lavere front og et buet glasskydelåg for bedre visuel præsentation af fryserens indhold. Dette gør fryseren endnu mere ideel til præsentation af frosne varer, herunder literis og ispinde. Temperaturen kan holdes på omkring -14°C til is eller -21°C til andre frosne madvarer.

Alle størrelserne har glaslåg med lås. For at holde enhederne rene, er de udstyret med afløb til kondensvand.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	122 / 110
Brutto-/ Nettovolumen	l	475 / 367

Design og materialer

Sikkerhedsglas		Ja
Max antal kurve	stk	6
Hjul		4 hjul, 2 med bremse
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	110
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Max Ambient		40°C at 40% RH
Energiforbrug	kWh/24t	2.623
Årligt energiforbrug	kWh/år	957.395
Strøm		
Effekt	W	340
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1430 x 510 x 571
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1570 x 650 x 918
Pakkemål (BxDxH)	mm	1640 x 765 x 990 mm
40' container kapacitet	stk	42



Kurve



Lås