



RK1420X1

Rustfri køleskab GN2/1

Produktegenskaber

- Kabinett i rustfri stål
- Termostat med bluetooth og NFC
- Download HACCP data til egenkontrol
- Ventileret køling
- Selvlukkende døre med 105 graders hold
- Justerbare GN2/1 hylder
- Vedligeholdelsesfri kondensator
- Kraftige hjul
- Lås

2-dørs køleskab i rustfrit stål til professionelle køkkener

RK1420X1 er en energieffektiv køler, der er designet til professionelle miljøer. Den har et 53% lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere RK1420-model.

Køleskabet er fremstillet af holdbart SS304 rustfrit stål for at sikre, at det kan holde til forholdene i et travlt køkken. Kabinettet leveres med justerbare GN2/1-hylder, og dørene har et 105 graders stop for nem adgang og opfyldning. Køleskabet er udstyret med stærke hjul, som er praktiske i forbindelse med rengøring.

Det har et effektivt ventileret kølesystem, der sikrer, at indholdet forbliver friskt, og temperaturen er nem at indstille på den digitale controller. Controlleren har NFC-forbindelse og Bluetooth. Det betyder, at du via en app kan styre lyset og holde øje med temperaturen i skabet, og du kan eksportere data for nem afrapportering til fødevarestyrelsen.

Mål og indhold

Densitet isolering	kg/m ³	38
Temperatur-interval	°C	-2 til +8
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	226 / 208
Brutto-/ Nettovolumen	l	1300 / 954

Design og materialer

Dørantal & type	2 hængsl., selvluk. skummede døre	
Max. belastning på hylde	kg/m ²	72.57
Hyldefarve		Grå
Hylde dimension		530x650
Hylde-antal & type		6 trådhylder, grå
Hjul		4 hjul
Eksteriør		SS304
Interiør		SS304
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	110
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		A
Energiforbrug	kWh/24t	1.27
Årligt energiforbrug	kWh/år	464
EEl	%	21.3
Effekt	W	360
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	47

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Pakkemål (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150 mm
40' container kapacitet	stk	16



Justerbare hylder



Digital termostat