



## SGD-300E

Eksklusiv Lagerkøler

### Produktegenskaber

- Lavt energiforbrug
- Skinplate eksteriør/interiør
- Ideel til dekorering
- Vendbar, skummet dør
- Justerbare trådhylder
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Digital kontrol og temperatur-display
- Justerbare ben
- Automatisk afrimning
- Mobil ramme fås som tilbehør

Premium energibesparende lagerkøler

SGD-lagerkøleren er designet til hotel- og restaurationsbranchen og er særligt velegnet til events. Den har et sofistikeret look med et antracitfarvet ydre og en skummet dør. Når vi siger, at SGD-køleren er velegnet til events, er det fordi den er meget robust. Maskingruppen er strategisk placeret under displayrummet for effektiv ventilation og beskyttelse af følsomme komponenter. For at forbedre mobiliteten er det muligt at tilkøbe en ramme/vogn i rustfrit stål med robuste hjul, der sikrer sikker og nem flytning under arrangementer.

Ud over sit robuste design udmærker SGD-displaykøleren sig ved sin energieffektivitet. Dens ventilerede kølesystem er ikke kun effektivt til at sikre den rigtige temperatur, men resulterer også i et imponerende lavt energiforbrug, hvilket gør den til et godt valg for virksomheder, der ønsker at reducere driftsomkostningerne.

### Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+2 til +12
Klimaklasse		4
Nettovolumen	l	260
Bruttovolumen	l	270
Brutto-/ Nettovolumen	l	270 / 260
Brutto-/ Nettovægt	kg	109 / 100,8

### Design og materialer

Bundhylde dimension		520 x 369
Antal døre		1
Dørantal & type		1 hængsl. skummet dør
Max. belastning på hylde	kg/m <sup>2</sup>	150
Antal hylder	stk	4
Hyldefarve		Krom
Hylde dimension		496 x 341 mm
Hylde-antal & type		4 justerbare
Fødder / ben		Justerbare Fødder
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja
Eksteriør		Antracit RAL 7021
Interiør		Sølv

### Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	90
Termometer		Ja

### Strøm og forbrug

Effekt	W	280
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	520 x 380 x 1445
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 580 x 1805
Pakkemål (BxDxH)	mm	1950 x 800 x 575 mm
40' container kapacitet	stk	122



Indvendig ventilator



Justerbare hylder