



## BC30 MC

### Mælkekøler

#### Produktegenskaber

- Ideel som mælkekøler til kaffemaskiner
- Displaykøler, bordmodel med huller, gennemføringer og propper
- 6 huller - 2 i toppen og 2 på hver side
- Hængslet glasdoor
- Justerbare fødder
- Køling med ventilator
- Indvendigt LED-lys
- Slinger medfølger ikke

### Mælkekøler til kaffemaskiner

En perfekt partner til hvilken som helst kaffemaskine, der har brug for frisk kold mælk. Der er ialt 6 udtag med huller, gennemføringer og propper. 2 på hver side samt 2 i toppen, for nem placering sammen med kaffemaskinen. Du får hurtigt adgang til mælken og dermed en nem og effektiv produktionsoplevelse. Køleren er udstyret med moderne LED og justerbare fødder.

#### Mål og indhold

|                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| Temperatur-interval   | °C | +2 til +10 |
| Klimaklasse           |    | 4          |
| Brutto-/ Nettovægt    | kg | 25 / 23    |
| Brutto-/ Nettovolumen | l  | 22 / 20    |

#### Design og materialer

|                         |       |                              |
|-------------------------|-------|------------------------------|
| Dørrantal & type        |       | 1 hængsl., selvluk. glasdoor |
| Max. belastning på hyld | kg/m² | 196                          |
| Hyldefarve              |       | Sort                         |
| Hylde dimension         |       | 275 x 205 / 135 mm           |
| Hylde-antal & type      |       | 1 trådhylder, sort           |
| Sikkerhedsglas          |       | Ja                           |
| Fødder / ben            |       | 4 justerbare fødder          |
| Eksteriør               |       | Sort                         |
| Interiør                |       | Aluminiumsbelagt, sort       |
| Indvendigt lys          |       | LED                          |
| Lås                     |       | Ja                           |

#### Køling og funktioner

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| Termostat, type    |   | Mekanisk       |
| Køling, type       |   | Med ventilator |
| Afrimning, type    |   | Automatisk     |
| Kølemiddel         |   | R600a          |
| Kølemiddel, mængde | g | 20             |
| Termometer         |   | Nej            |

#### Strøm og forbrug

|                      |         |                |
|----------------------|---------|----------------|
| Energiklassificering |         | C              |
| Max Ambient          |         | 30°C at 55% RH |
| Energiforbrug        | kWh/24t | 0.55           |
| Årligt energiforbrug | kWh/år  | 200            |
| EEl                  | %       | 24             |

#### Strøm

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Effekt              | W     | 60         |
| Spænding / Frekvens | V/Hz  | 220-240/50 |
| Lydniveau           | dB(A) | 44         |

#### Dimensioner

|                         |     |                    |
|-------------------------|-----|--------------------|
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 280 x 271 x 380    |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 356 x 430 x 491    |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 400 x 450 x 520 mm |
| 40' container kapacitet | stk | 580                |



6 forborede huller til mælkeslanger



Lås