



BC60 MC

Mælkekøler

Produktegenskaber

- Ideel som mælkekøler til kaffemaskiner
- Displaykøler, bordmodel med huller, gennemføringer og propper
- 6 huller - 2 i toppen og 2 på hver side
- Hængslet glasdoor
- Justerbare fødder
- Køling med ventilator
- Indvendigt LED-lys
- Slanger medfølger ikke

Mælkekøler til kaffemaskiner

En perfekt partner til hvilken som helst kaffemaskine, der har brug for frisk kold mælk. Der er ialt 6 udtag med huller, gennemføringer og propper. 2 på hver side samt 2 i toppen, for nem placering sammen med kaffemaskinen. Du får hurtigt adgang til mælken og dermed en nem og effektiv produktionsoplevelse. Køleren er udstyret med moderne LED og justerbare fødder.

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	0.187
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Nettovolumen	l	58
Bruttovolumen	l	67
Brutto-/ Nettovolumen	l	67 / 58
Brutto-/ Nettovægt	kg	32 / 29
Design og materialer		
Antal døre		1
Dørantal & type		1 hængsl., selvluk. glasdoor
Antal hylder	stk	3
Hylde-antal & type		3 trådhylder, sort
Hylde-dimension		340 x 270 / 205 mm
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Hyldefarve		Sort
Sikkerhedsglas		Ja
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja
Eksteriør		Sort
Interiør		Aluminiumsbelagt, sort
Køling og funktioner		
Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	24
Termometer		Nej
Strøm og forbrug		
Energiklassificering		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	204
Energiforbrug	kWh/24t	0.56
EEl	%	22
Strøm		
Effekt	W	70
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	432 x 496 x 668
Indvendige mål (BxDxH)	mm	356 x 311 x 557
Pakkemål (BxDxH)	mm	480 x 550 x 700
40' container kapacitet	stk	288



6 forborede huller til
mælkeslanger



Justerbare hylder