



BLCA14X1

Blæstkøler GN1/1

Produktegenskaber

- Touchskærm controller
- Programmerbar termostat
- Download HACCP data til egenkontrol
- Upload eller download data via USB
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Rustfrit stål
- Kernetemperaturføler inkluderet
- Vendbar, selvlukkende dør
- Justerbare ben
- (Køl +70°C til +3°C) 55 kg på 90 minutter
- (Frys +70°C til -18°C) 38 kg på 240 minutter
- Spænding / Frekvens: 380-400/50 V/Hz

Blæstkøler/fryser med touchskærm

Vores blæstkøler serie er perfekt til hurtig nedkøling eller nedfrysning af varm mad fra komfuret eller ovnen på en hygiejnisk måde. BLCA-X har en touchskærm, der er nem at betjene. Her kan du vælge mellem de forudindstillede programmer eller du kan lave og gemme dine egne programmer. Kabinettet kommer med forudinstallerede special programmer til is, tørring, fisk, og optøning. Det er muligt at uploade dine egne opskrifter eller downloade HACCP data i forbindelse med egenkontrol via et USB stik. Primære programmer er forudindstillet til at holde temperaturen fast ved afslutning af programmerne, indtil kabinettet åbnes eller programmet bliver slukket. Denne metode sikrer madens kvalitet og konservering af maden, så den kan opbevares og spises senere uden problemer. Kølekapaciteten måles fra +70 til +3 °C på 90 minutter og frysekapaciteten måles fra +70 til -18 °C på 240 minutter. Enhedernes nøjagtige kapacitet i kg for henholdsvis køl og frys kan findes under de tekniske specifikationer for hver model. BLCA-X er velegnet til både gastronom 1/1 og euronorm kantiner (ikke inkluderet).

Mål og indhold

Kølekapacitet	kg	55
Frysekapacitet	kg	38
Kapacitet GN-kantiner	stk	14
Temperatur-interval	°C	-30 til +70
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	266 / 210
Bruttovolumen	l	494
Brutto-/ Nettovolumen	l	494 / 264

Design og materialer

Dørrantal & type	1 hængsl., selvluk. skummet dør	
Vendbar dør		Ja
Fødder / ben		4 justerbare ben
Eksteriør		SS304
Interiør		SS304
Indvendigt lys		Nej
Lås		Nej

Køling og funktioner

Termostat, type	Chokkøling	
Køling, type		Automatisk, varm gas
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150

Strøm og forbrug

Effekt	W	2000
Spænding / Frekvens	V/Hz	380-400/50
Lydniveau	dB(A)	60

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	660 x 640 x 1170
Udvendige mål (BxDxH)	mm	800 x 815 x 2110
Pakkemål (BxDxH)	mm	830 x 845 x 2125
40' container kapacitet	stk	26



Kernesensor inkluderet



Touchskærm controller