



BLCA3X1

Blæstkøler GN1/1

Produktegenskaber

- Touchskærm controller
- Programmerbar termostat
- Download HACCP data til egenkontrol
- Upload eller download data via USB
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Rustfrit stål
- Kernetemperaturføler inkluderet
- Vendbar, selvluukkende dør
- Justerbare ben

Blæstkøler/fryser med touchskærm

Mål og indhold

Kølekapacitet	kg	12
Frysekapacitet	kg	8
Kapacitet GN-kantiner	stk	3 x GN1/1
Temperatur-interval	°C	-30 til +70
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	130 / 104
Brutto-/ Nettovolumen	l	139 / 60

Design og materialer

Dørrantal & type	1 hængsl., selvluk. skummet dør	
Vendbar dør		Ja
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Eksteriør		SS304
Interiør		SS304
Indvendigt lys		Nej
Lås		Nej

Køling og funktioner

Termostat, type	Programmerbar touchscreen	
Køling, type		Chokkøling
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	130

Strøm og forbrug


Effekt	W	700
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	660 x 640 x 330
Udvendige mål (BxDxH)	mm	804 x 826 x 995
Pakkemål (BxDxH)	mm	870 x 900 x 1030
40' container kapacitet	stk	52



Kernesensor inkluderet



Touchskærm controller

Vores blæstkøler serie er perfekt til hurtig nedkøling eller nedfrysning af varm mad fra komfuret eller ovnen på en hygiejnisk måde. BLCA-X har en touchskærm, der er nem at betjene. Her kan du vælge mellem de forudindstillede programmer eller du kan lave og gemme dine egne programmer. Kabinettet kommer med forudinstallerede special programmer til is, tørring, fisk, og optøning. Det er muligt at uploade dine egne opskrifter eller downloade HACCP data i forbindelse med egenkontrol via et USB stik.

Primære programmer er forudindstillet til at holde temperaturen fast ved afslutning af programmerne, indtil kabinettet åbnes eller programmet bliver slukket. Denne metode sikrer madens kvalitet og konservering af maden, så den kan opbevares og spises senere uden problemer.

Kølekapaciteten måles fra +70 til +3 °C på 90 minutter og frysekapaciteten måles fra +70 til -18 °C på 240 minutter.

Enhedernes nøjagtige kapacitet i kg for henholdsvis køl og frys kan findes under de tekniske specifikationer for hver model.

BLCA-X er velegnet til både gastronorm 1/1 og euronorm kantiner (ikke inkluderet).