



Galaxy+ GP20FGD Maxi Black

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering B
- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Flot produktpræsentation med rammeløse glasdøre
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Selvlukkende døre
- Solide 40 mm endevægge med spejleffekt
- Fenderlister i rustfri stål
- Ventilert køling
- Multiplexing-sæt er tilbehør

880 mm dyb multideck køler med døre

Med denne multideck køler med glasdøre får du et lækkert design kombineret med et energibesparende kølesystem. De høje, rammeløse glasdøre giver et fantastisk kig til produkterne indeni. Produkterne bliver smukt oplyst af de vandrette og lodrette LED lys, som løber op langs væggene samt i toppen af køleren. Hylderne kan vippe for at optimere produktpræsentationen. Det er muligt at tilkøbe multiplexing-sæt, hvis du ønsker at bygge reolerne sammen til en lang, uendelig linje i din forretning. Takket være et nøje udvalgt kølesystem og en optimal luftcirkulation, kan denne multideck køler prale af et uhørt lavt energiforbrug samt en imponerende EU energilabel.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	3.1
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	394 / 372
Brutto-/ Nettovolumen	l	2598 / 1208

Design og materialer

Dørantal & type		4 hængsl. glasdøre
Sikkerhedsglas		Ja
Max. belastning på hylde	kg/m²	160
Hyldefarve		Sort
Hyldedimension		938x500mm
Hylde-antal & type		5 justerbare
Fødder / ben		6 justerbare fødder
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort RAL9005
Indvendigt lys		LED
Lås		Nej

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g150
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Energiforbrug	kWh/24t	5.66
Årligt energiforbrug	kWh/år	2066
EEl	%	12
Effekt	W	259
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1875 x 684 x 1562
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1955 x 880 x 2040
Pakkemål (BxDxH)	mm	2000 x 930 x 2320 mm
40' container kapacitet	stk	12



Døre i fuld højde



Rammeløse glasdøre