TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

UF400VGW

Displayfryser

Produktegenskaber
- Glasdør med varmetråde
- Elektronisk termostat
- Automatisk afrimning
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder foran og hjul bagtil
- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling
- Lås

Displayfryser med ventileret køl

UF displayfryseren er en favorit blandt vores kunder og med god grund. Det effektive ventilerede kølesystem giver mulighed for justerbare hylder, så du nemt kan organisere fryseren i henhold til dit nuværende produktsortiment, mens glasdøren med varmetråde forhindrer kondens og sikrer, at dine produkter er synlige. Derudover har skabet funktioner som indvendig LED-belysning, automatisk afrimning og en digital termostat. Uanset om du fremviser is eller andre frosne madvarer, giver denne fryser en fantastisk produktpræsentation til en konkurrencedygtig pris. TEFCOLD UF-serien omfatter både displayfrysere og lagerfrysere i flere størrelser, og vi tilbyder også matchende kølere (se UR-serien).

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	0.61
Temperatur-interval	°C	-24 til -10
Klimaklasse		4
Nettovolumen	l	340
Bruttovolumen	l	400
Brutto-/ Nettovolumen	l	400 / 340
Brutto-/ Nettovægt	kg	85 / 80
Design og materialer		
Antal døre		1
Dørantal & type		1 hængsl. glasdør m. varmetråde
Max. belastning på hylde	kg/m²	110
Antal hylder	stk	4
Hyldefarve		Hvid
Hyldedimension		490 x 420 mm
Hylde-antal & type		4 trådhylder, hvid
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Hjul		2 hjul
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvid ABS
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, elektrisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	80
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiklassificering		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	2664
Energiforbrug	kWh/24t	7.3
EEI	%	34.3
Strøm		
Effekt	W	300
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	42
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 595 x 1855
Indvendige mål (BxDxH)	mm	484 x 470 x 1620
Pakkemål (BxDxH)	mm	690 x 650 x 2050
40' container kapacitet	stk	54

Digital controller

Solidt håndtag