



## MSU400

Medicin køler

### Produktegenskaber

- Hængslet glasdør
- Elektronisk termostat
- Alarm med lyd
- Forbindelse til ekstern alarm
- Justerbare hylder
- Automatisk afrimning
- Justerbare fødder
- Køling med ventilator
- Indvendigt LED-lys

MSU er en serie af medicinkølere, der har en elektronisk termostat med en alarmlyd såvel som forbindelse til en ekstern alarm for større tryghed. Glasdøren giver et godt overblik over indholdet, mens et kølesystem med ventilator sikrer en ensartet temperatur i kabinettet. Køleskabet har en afskærmning af fordampere for at forhindre, at medicinen kan tage skade. Vær opmærksom på, at MSU-serien ikke er DIN13277 godkendt. Den er ikke velegnet til medicin, der kræver præcis temperaturkontrol.

### Mål og indhold

|                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| Temperatur-interval   | °C | +2 til +10 |
| Klimaklasse           |    | 4          |
| Brutto-/ Nettovægt    | kg | 81 / 74    |
| Brutto-/ Nettovolumen | l  | 372 / 347  |

### Design og materialer

|                          |       |                     |
|--------------------------|-------|---------------------|
| Dørantal & type          |       | 1 hængsl. glasdør   |
| Sikkerhedsglas           |       | Ja                  |
| Vendbar dør              |       | Ja                  |
| Hylde-antal & type       |       | 5 trådhylder, hvid  |
| Hyldefarve               |       | Hvid                |
| Hylde dimension          |       | 498 x 405 mm        |
| Max. belastning på hylde | kg/m² | 196                 |
| Lystop lys               |       | 15 W, Neon          |
| Fødder / ben             |       | 2 justerbare fødder |
| Hjul                     |       | 2 hjul              |
| Eksteriør                |       | Hvid                |
| Interiør                 |       | ABS                 |
| Indvendigt lys           |       | LED                 |
| Lås                      |       | Ja                  |

### Køling og funktioner

|                    |   |                       |
|--------------------|---|-----------------------|
| Termostat, type    |   | Elektronisk med alarm |
| Køling, type       |   | Med ventilator        |
| Afrimning, type    |   | Automatisk            |
| Kølemiddel         |   | R600a                 |
| Kølemiddel, mængde | g | 80                    |
| Termometer         |   | Ja                    |

### Strøm og forbrug


|                      |         |            |
|----------------------|---------|------------|
| Energiklassificering |         | D          |
| Energiforbrug        | kWh/24t | 2.1        |
| Årligt energiforbrug | kWh/år  | 767        |
| Effekt               | W       | 295        |
| Spænding / Frekvens  | V/Hz    | 220-240/50 |
| Lydniveau            | dB(A)   | 45         |

### Dimensioner

|                         |     |                  |
|-------------------------|-----|------------------|
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 470 x 440 x 1555 |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 595 x 640 x 1840 |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 680 x 710 x 1940 |
| 40' container kapacitet | stk | 54               |



Termostat med tydelig  
ekstern alarm



Afskærmning af  
fordamper for at  
forhindre skader på  
medicin