



CRU1520P

Monoblock køleenhed (15,1-20m³)

Produktegenskaber

- Monoblock køleenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish

Monoblock køleenhed til temperaturer mellem -2 til +8

Monoblock køleenhed til kølerum med en volume på 15,1-20m³. Vær opmærksom på, at denne køleenhed kommer fastmonteret på et panel.

Mål og indhold

| | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| Kapacitet køleenhed | m ³ | 15,1 - 20 |
| Temperatur-interval | °C | 0 til +8 |
| Brutto-/ Nettovægt | kg | 110 / 100 |

Design og materialer

| | |
|-----------|---------------|
| Eksteriør | Rustfrit stål |
| Interiør | - |

Køling og funktioner

| | | |
|--------------------|----------------------|-----|
| Termostat, type | Elektronisk | |
| Afrimning, type | Automatisk, varm gas | |
| Kølemiddel | R290 | |
| Kølemiddel, mængde | g | 200 |
| Termometer | Ja | |

Strøm og forbrug

| | | |
|----------------------|---------|------------|
| Årligt energiforbrug | kWh/år | 9461 |
| Energiforbrug | kWh/24t | 25.92 |
| Effekt | W | 960 |
| Spænding / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |

Dimensioner

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------|
| Udvendige mål (BxDxH) | mm | 600 x 960 x 880 |
| Pakkemål (BxDxH) | mm | 790 x 1150 x 1170 mm |
| 40' container kapacitet | stk | 60 |



Bagside af monoblock - fastmonteret på panel



Digital controller