

BA26SS

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Eksteriør i rustfri stål
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Selvlukkende glasskydedøre
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder bag hver dør
- Indvendigt LED-lys


Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat. Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den skydedøre i aluminium med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed.

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	0.52
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	77 / 72
Brutto-/ Nettovolumen	l	191 / 183
Design og materialer		
Dørantal & type		2 glasskydedøre
Vendbar dør		Nej
Sikkerhedsglas		Ja
Hylde-antal & type		4 trådhylder, krom
Hyldefarve		Krom
Hylde dimension		395x330 mm
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Eksteriør		Rustfrit stål
Interiør		Stucco aluminium
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	70
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiklassificering		A
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	1.14
Årligt energiforbrug	kWh/år	416
Effekt	W	115
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45
Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	810 x 345 x 720
Udvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 515 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	1000 x 600 x 950
40' container kapacitet	stk	96



Beskyttende afskærmning af termostat



Justerbare hylder