



PDC90SL-2

Sort impulskøler

Produktegenskaber

- Glasskydelåger
- Sider i plexiglas for optimal produktsynlighed
- Imponerende lagerplads
- Optimeret luftstrøm for stabile temperaturer
- Kraftige hjul for bedre bevægelighed
- Fenderlister på alle 4 sider

Sort impulskøler / ø-køler

Mellemstørrelse sort impulskøler ideel som ø-køler.

Produktsynligheden er fantastisk - med alle sider i plexiglas - plus der er en høj lastelinie sammenlignet med andre lignende enheder.

PDC-serien er perfekt til supermarkeder, tankstationer, dagligvarebutikker og cafeterier. Ideelt til bær, frugt, grøntsager, sandwiches eller take-away mad.

Serien har som standard en rustfri stødliste til beskyttelse af enheden og lettere håndtering og flytning af enheden. Flytning af enheden, der har solide hjul, er således meget let og ligetil. Den er enkelt at flytte fra en placering i butikken til en anden.

Kølesystemet er ventileret. Styring af luftstrømmen sikrer en jævn fordeling af køleeffekten.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	0.67
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3
Nettovolumen	l	105
Bruttovolumen	l	153
Brutto-/ Nettovolumen	l	153 / 105
Brutto-/ Nettovægt	kg	152 / 105

Design og materialer

Antal låg & type	2 flade glasskydelåger	
Number of lids	2	
Hjul	4 hjul	
Indvendigt lys	Nej	
Eksteriør	Sort / Glas	
Interiør	Rustfrit stål / glas	

Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk (ved kompressorstop)	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	145
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	E	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Årligt energiforbrug	kWh/år	1682.8
Energiforbrug	kWh/24t	4.61
EEl	%	64.2
Strøm		
Effekt	W	750
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	50

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	860 x 555 x 220
Udvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 845 x 971
Pakkemål (BxDxH)	mm	930 x 885 x 1185 mm
40' container kapacitet	stk	52



Glasskydelåger



Fenderlister